Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 18:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b850m-a-elt-wf6e-ice-hdmi-dp-m2-m-atx-p-392672.html



Płyta główna B850M A ELT WF6E ICE HDMI/DP M2 m.ATX

Cena brutto	**924,99 zł**
Cena netto	**752,02 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAAA8B850U06**
Kod producenta	**B850M A ELT WF6E ICE**
Kod EAN	**4719331866082**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**7**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej rozdzielczości 2/4/5.1/7.1-kanałowy Obsługa wyjścia S/PDIF**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny z obsługą karty graficznej AMD Radeon: 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji DisplayPort 1.4 i HDR. 1 x przedni port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1080@30**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Używanie licencjonowanego BIOS-u AMI UEFI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 złącze M.2 (M2A_CPU), zintegrowane z procesorem, obsługujące dyski SSD Socket 3, M key, typu 25110/22110/2580/2280: Procesory AMD Ryzen serii 9000/7000 obsługują dyski SSD PCIe 5.0 x4/x2 Procesory AMD Ryzen serii 8000-Phoenix 1 obsługują dyski SSD PCIe**
Interfejs sieciowy	**Sieć LAN: Układ LAN Realtek 2.5GbE (2,5 Gb/s/1 Gb/s/100 Mb/s)Moduł komunikacji bezprzewodowej Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE WiFi a, b, g, n, ac, ax, obsługa pasm częstotliwości nośnych 2,4/5/6 GHz Bluetooth 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11ax 160 MHz**

Oprogramowanie	**Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN**
Częstotliwość szyny pamięci	**8200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B850**
Funkcje specjalne	**Obsługa GIGABYTE Control Center (GCC) Obsługa Q-Flash Obsługa Q-Flash Plus Obsługa Smart Backup**
Uwaga	**CE+WEEE**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x 4pin wentylator obudowy**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**12**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE (wersja 1.x)

- Tryb X3D Turbo: Uwolnij wydajność w grach nowej ery
- Podkręcanie DDR5 do 8200 MT/s
- Gniazdo AMD AM5: Obsługa procesorów AMD Ryzen serii 9000 / 8000 / 7000
- Cyfrowe rozwiązanie VRM z 12+2+2 fazami Digital Twin
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4 moduły DIMM z obsługą modułów pamięci AMD EXPO
- WIFI EZ-Plug: Szybka i łatwa instalacja anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: Gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i bezśrubową konstrukcją
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 bezśrubowe
- Sensor Panel Link: Wbudowany port wideo umożliwiający bezproblemową instalację panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu. Ultraszybka pamięć masowa: 2 gniazda M.2, w tym PCIe 5.0 x4
- Efektywne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard Ext.
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E z kierunkową anteną o ultrawysokim zysku

- Rozszerzone możliwości połączeń: HDMI, DisplayPort
- Gniazdo PCIe UD: Gniazda PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej i lepszym rozpraszaniu ciepła