

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860-ds3h-wifi6e-p-350053.html>

## Płyta główna B860 DS3H WIFI6E



Cena brutto	<b>680,99 zł</b>
Cena netto	<b>553,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBGBAIIFB860A03</b>
Kod producenta	<b>B860 DS3H WIFI6E</b>
Kod EAN	<b>4719331867515</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel B860 Express Chipset</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Wymiary	<b>30.5 cm x 24.4 cm</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>4</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>2</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 5.0 x16</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Zworka reset</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>7</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>256</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>3</b>
Karta dźwiękowa	<b>Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * You can change the functionality of an audio jack using the audio software. To configure 7.1-channel audio, access the audio software for audio settings. Wsparcie dla S/PD</b>

Grafika	<b>Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną rozdzielczość 3840x2160@144 Hz * Obsługa wersji D</b>
Format płyty	<b>ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>Złącza rozszerzeń CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 5.0 and running at x16 (PCIEX16) * The PCIEX16 slot can only support a graphics card or an NVMe SSD. If only one graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot. C</b>
Interfejs sieciowy	<b>LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi 6E AX211 (For PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.3 Support for 11ax 160MHz wireless standard</b>
Oprogramowanie	<b>Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>6400 MHz</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Core Ultra</b>

## Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- Hybrydowe rozwiązanie VRM 8+1+2 faz
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AI PerfDrive: zapewnia optymalny i dostosowany profil BIOS-u dla użytkowników
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch: gniazdo PCIe x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Ultraszybkie przechowywanie: 2 gniazda M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Osłona termiczna M.2: zapewnia wydajność dysku SSD M.2
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
- Rozszerzona łączność: HDMI, DisplayPort