Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860-lightning-wifi-s1851-4ddr5-atx-p-349957.html



Płyta główna B860 LIGHTNING WIFI s1851 4DDR5 ATX

Cena brutto	**785,99 zł**
Cena netto	**639,02 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIFB860A03**
Kod producenta	**B860 LIGHTNING WIFI**
Kod EAN	**4711581490116**
Oprogramowanie	**Software: ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**
Częstotliwość szyny pamięci	**8933 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Uwaga	**CE+WEEE**
Złącza zewnętrzne	**1 x MIC (różowy / microphone)**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B860**
Funkcje specjalne	**Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Thunderbolt 4 Type-C Port (40 Gb/s) Rock-Solid Durability Server-Grade Low-Loss PCB 14+1+1+1+1 Power Phase, 80A Dr.MOS for VCore+GT+SA with Enlarged Heatsink Armor Memory OC Shield Flexible I**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Akcesoria w zestawie	**2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**30.5 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**3**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**3 x Adresowalna dioda LED**

Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**9**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**9**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**8**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1220) Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjściowym Indywidualne warstwy PCB dla kanału audio R/L Nahimic Audio**
Grafika	**Architektura grafiki Intel Xe LPG 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3, maks. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3, maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz 1 x Intel Thunderbolt 4, obsługuj**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4**
Interfejs sieciowy	**LAN: 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Obsługuje oprogramowanie Killer LAN Obsługuje Killer DoubleShot Pro Komunikacja bezprzewodowa: Moduł Wi-Fi 6E 802.11axe Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe Obsługuje Dual-Band 2x2 160MHz z rozs**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

B860 LIGHTNING WIFI

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- 14+1+1+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, 80A Dr.MOS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8933+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Thunderbolt 4 Type-C
- Realtek ALC1220 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 4 SATA3
- 1 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Przód)
- 2 USB 3.2 Gen2 (Tył)
- 8 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 4 Przód)
- 7 USB 2.0 (3 Tył, 4 Przód)
- Killer 2.5G LAN
- 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth
- Obsługuje osłonę pamięci OC, beznarzędziowy radiator M.2 Multi-Layer