Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860-lightning-wifi-s1851-4ddr5-atx-p-349957.html



# Płyta główna B860 LIGHTNING WIFI s1851 4DDR5 ATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **805,99 zł** |
| Cena netto | **655,28 zł** |
| Numer katalogowy | **KBASRIIFB860A03** |
| Kod producenta | **B860 LIGHTNING WIFI** |
| Kod EAN | **4711581490116** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **9** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **9** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **8** |
| Karta dźwiękowa | **7.1 CH HD Audio z ochroną treści (kodek audio Realtek ALC1220) Wykrywanie impedancji na tylnym porcie wyjściowym Indywidualne warstwy PCB dla kanału audio R/L Nahimic Audio** |
| Grafika | **Architektura grafiki Intel Xe LPG 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3, maks. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3, maks. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz 1 x Intel Thunderbolt 4, obsługuj** |
| Format płyty | **ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **CPU: 1 x Blazing M.2 Socket (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), obsługuje** |

| | |
|---|---|
| | **tryb 2280 PCIe Gen4x4** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Interfejs sieciowy | **LAN: 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Killer E3100G Obsługuje oprogramowanie Killer LAN Obsługuje Killer DoubleShot Pro Komunikacja bezprzewodowa: Moduł Wi-Fi 6E 802.11axe Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/axe Obsługuje Dual-Band 2x2 160MHz z rozs** |
| Oprogramowanie | **Software: ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **8933 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x MIC (różowy / microphone)** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel B860** |
| Funkcje specjalne | **Superb Productivity PCIe Gen5 (Graphics, M.2) Dual Channel DDR5 Thunderbolt 4 Type-C Port (40 Gb/s) Rock-Solid Durability Server-Grade Low-Loss PCB 14+1+1+1+1 Power Phase, 80A Dr.MOS for VCore+GT+SA with Enlarged Heatsink Armor Memory OC Shield Flexible I** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Akcesoria w zestawie | **2 x Kabel danych SATA 2 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Kabel rozdzielający ARGB Kabel termistora** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wymiary | **30.5 x 24.4 cm** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **3** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe 5.0 x16** |
| Złącza dostępne na płycie | **3 x Adresowalna dioda LED** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

**B860 LIGHTNING WIFI**

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- 14+1+1+1+1 fazowa konstrukcja zasilania, 80A Dr.MOS dla VCore+GT+SA
- 4 x DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 8933+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16
- Opcje wyjścia graficznego: 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 Thunderbolt 4 Type-C
- Realtek ALC1220 7.1 CH HD Audio Codec, Nahimic Audio
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 M.2 (PCIe Gen4x2)
- 4 SATA3
- 1 Thunderbolt 4 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Przód)
- 2 USB 3.2 Gen2 (Tył)
- 8 USB 3.2 Gen1 (4 Tył, 4 Przód)
- 7 USB 2.0 (3 Tył, 4 Przód)
- Killer 2.5G LAN
- 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth
- Obsługuje osłonę pamięci OC, beznarzędziowy radiator M.2 Multi-Layer