

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-b860m-x-gen5-wi-fi-s1851-2ddr5-matx-p-381413.html>BRAK
ZDJĘCIA

Płyta główna B860M-X GEN5 Wi-Fi s1851 2DDR5 mATX

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 596,99 zł |
| Cena netto | 485,36 zł |
| Numer katalogowy | KBASRIIFB860U04 |
| Kod producenta | B860M-X GEN5 WIFI |
| Kod EAN | 4711581490734 |
| Oprogramowanie | Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash |
| Częstotliwość szyny pamięci | 9066 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Złącza zewnętrzne | 1 x RJ-45 |
| RAID | Tak |
| Chipset | Intel B860 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Akcesoria w zestawie | Osłona I/O Kable danych SATA x 2 Anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz x 2 Śruba do gniazda M.2 Dystans do gniazda M.2 |
| Liczba gniazd DDR5 | 2 |
| Wymiary | 24.4 x 21.8 cm |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 1 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 4 |
| Złącza dostępne na płycie | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu MB | Intel |
| Porty USB na tylnym panelu | 6 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 6 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |

| | |
|---|---|
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 128 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 6 |
| Karta dźwiękowa | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) |
| Grafika | Intel Xe LPG Architektura Graficzna 1 x HDMI 2.1 TMDS/FRL Kompatybilny z 8G, supports HDR, HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz |
| Format płyty | micro ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Bios | 256Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU: 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryb 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s |
| Interfejs sieciowy | LAN: 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki wykorzystania sieci Zoptymalizowane |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra |

Opis produktu

Płyta główna B860M-X Gen5 WiFi

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2) (LGA1851)
- 7+1+1+1+1 faz zasilania
- 2 moduły DIMM DDR5
- Obsługuje tryb dwukanałowy, do 9066+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x4, 1 PCIe 4.0 x1
- Opcje wyjść graficznych: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- 4 SATA3
- 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5x4)
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4)
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył)
- 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (przód)
- 5 USB 3.2 Gen1 (3 z tyłu, 2 z przodu)



- 6 USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Realtek 2.5G LAN
- 802.11axe Wi-Fi 6E + Bluetooth
- Obsługuje Flashback BIOS-u