

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b450m-k-p-255032.html>

Płyta główna Gigabyte B450M K



Cena brutto	234,99 zł
Cena netto	191,05 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40072
Kod producenta	B450M K
Kod EAN	4719331849801
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	2
Układ płyty głównej	AMD B450
Złącze zasilania 12V	Tak
Producent procesora	AMD
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Wersja HDMI	2.0
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szerokość produktu	244 mm
Głębokość produktu	195 mm
Zworka clear CMOS	Tak
Przewody	SATA
Złącze TPM	Tak
HDCP	Tak
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
LED RGB	Tak
Wi-Fi	Nie
Rodzaj płyty	micro ATX
Ilość gniazd USB 2.0	2
Liczba portów USB 2.0	2
Gniazdo S/PDIF	Tak

Format płyty głównej	Micro ATX
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Typ BIOS	UEFI AMI
Poziomy RAID	0,10,1
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Procesor	2nd Generation AMD Ryzen™ 3,AMD Athlon,3rd Generation AMD Ryzen™ 3,AMD Ryzen™ 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,2nd Generation AMD Ryzen™ 7,2nd Generation AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen 5
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba portów ps/2	2
Liczba złączy wentylatorów obudowy	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość złączy SATA III	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Ilość gniazd pamięci	2
Zawiera sterowniki	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Napięcie,Temperatur a
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Maksymalna pamięć karty graficznej	16000 MB
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2933 MHz,2667 MHz,3466 MHz,2133 MHz,3600 MHz,2400 MHz
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Złącze audio	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M