

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-aorus-elite-ax-v2-p-248549.html>



Płyta główna Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2

Cena brutto	645,99 zł
Cena netto	525,20 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40050
Kod producenta	B550 AORUS ELITE AX V2
Kod EAN	4719331809904
Usługa RAID	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
Liczba złączy RGB LED	5
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Dołączone śruby	Tak
Ilość portów HDMI	1
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Liczba gniazd pamięci	4
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
ECC compatibility	ECC lub Non-ECC
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733020
Wersja DirectX	12.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64,Windows 10 x64
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Złącze zasilania 12V	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	4733 MHz

Ilość złączy SATA III	4
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Wysokość produktu	35 mm
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Zworka clear CMOS	Tak
Szerokość produktu	305 mm
Okres gwarancji	3 lat(a)
Ilość gniazd SATA	4
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Złącze wentylatora procesora	Tak
Bez kody korekcyjnego	Tak
Złącze panelu przedniego	Tak
Wysokość opakowania	80 mm
Złącze na panelu przednim	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Waga wraz z opakowaniem	1,89 kg
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Wejście liniowe	Tak
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Waga produktu	1,12 kg
Ilość złącz SATA III	4
Układ płyty głównej	AMD B550
PCI Express x16 gniazda	2
Szerokość opakowania	335 mm
Producent procesora	AMD
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	32GB,8GB,16GB
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Ilość gniazd pamięci	4
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Łączy USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Głębokość opakowania	270 mm
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
LED RGB	Tak

Kolor produktu	Czarny
Bez ECC	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość gniazd USB 2.0	2
HDCP	Tak
Obsługiwane gniazda procesora (chłodnica)	Socket AM4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Monitorowanie stanu komputera	Water cooling, Temperatura, Wentylator, Napięcie
Wersja HDMI	2.1
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Port wyjścia s/pdif	Tak
Wersja DisplayPort	1.4
Wersja ACPI	5.0
Wi-Fi	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	PC
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj płyty	ATX
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Wersja Bluetooth	5.3
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	3
Korekcja ECC	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość komór baterii	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Rodzaj zasilania	ATX
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Układ audio	Realtek ALC897

Liczba portów USB 2.0	2
2. największy rozmiar klucza M.2	22110
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Ilość DisplayPort	1
Format płyty głównej	ATX
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Łączna liczba złączy SATA	4
Baterie w zestawie	Tak
Liczba złączy pompy wodnej	4
Liczba obsługiwanych HDD	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Waga baterii/akumulatora	3 g
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Używaj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Bluetooth	Tak
1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Model kontrolera WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX210
Poziomy RAID	1,0,10
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Dołączona antena	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Mikrofon	Tak
Liczba złączy wentylatora CPU	1



Obsługiwane prędkości zegara
pamięci

**2667 MHz,3200 MHz,3733
MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866
MHz,4600 MHz,2133 MHz,4266
MHz,2933 MHz,4733 MHz,3466
MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400
MHz,4000 MHz**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M