

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-ac-p-284348.html>

Płyta główna Gigabyte B550M DS3H AC

Cena brutto	427,99 zł
Cena netto	347,96 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40075
Kod producenta	B550M DS3H AC
Kod EAN	4719331810962
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Okres gwarancji	3 lat(a)
Ilość równoległych gniazd ATA	1
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość DisplayPort	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Ilość komór baterii	1
Wersja DirectX	12.0
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator, Temperatura, Napięcie
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Wbudowana karta graficzna	Nie
Usługa RAID	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
PCI Express x4 slots	1
Ilość złączy SATA III	4
Wejście cyfrowe audio	3
Złącze na panelu przednim	Tak
Głębokość opakowania	268 mm
Procesor	AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series, AMD Ryzen 3000 Series
Szerokość opakowania	270 mm
Poziomy RAID	1,0,10
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	4733 MHz
Wysokość opakowania	68 mm
Rodzaj chłodzenia	Pasywne

ECC compatibility	ECC lub Non-ECC
Głębokość produktu	244 mm
Baterie w zestawie	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Wysokość produktu	35 mm
Format płyty głównej	Micro ATX
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj zasilania	ATX
1. największy rozmiar klucza M.2	22110
Ilość portów HDMI	1
Przeznaczenie	PC
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Wersja DisplayPort	1.4
HDCP	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
PCI Express x1 slots	1
Liczba obsługiwanych HDD	4
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Producent procesora	AMD
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Wejście liniowe	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wersja ACPI	5.0
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
LED RGB	Tak

Typ slotów pamięci	DIMM
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze równoległe	Tak
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	1 szt.
Złącze TPM	Tak
Łączna liczba złączy SATA	4
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Układ audio	Realtek ALC897
Ilość portów DVI-D	1
Korekcja ECC	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Złącze Serial port	1
Dołączone śruby	Tak
Bez ECC	Tak
Dołączona antena	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
Model kontrolera WLAN	Realtek RTL8821CE
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Złącze audio	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Mikrofon	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,09 kg
Bluetooth	Tak
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Złącze wentylatora	Tak
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security LAN bandwidth management software
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Szerokość produktu	244 mm
System operacyjny	Windows 10 64-bit
Liczba złączy RGB LED	5
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Liczba portów USB 2.0	4
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4

	(802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Wersja Bluetooth	4.2
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Wi-Fi	Tak
Liczba złączy pompy wodnej	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Wersja HDMI	2.1
Kolor produktu	Brązowy
Waga baterii/akumulatora	3 g
PCI Express x16 gniazda	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Liczba portów ps/2	1
Układ płyty głównej	AMD B550
Pamięć niebuforowana	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Ilość złączy SATA III	4
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2667 MHz,3466 MHz,4266 MHz,3733 MHz,2933 MHz,4733 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,3200 MHz,4400 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2133 MHz
Ilość gniazd USB 2.0	1
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	32GB,16GB,8GB,4GB



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M