

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-r2-amd-b550-am4-4xddr4-matx-p-361123.html>



Płyta główna Gigabyte B550M DS3H R2, AMD B550, AM4, 4xDDR4, mATX

Cena brutto	413,99 zł
Cena netto	336,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ923
Kod producenta	B550M DS3H R2
Kod EAN	4719331870454
Głębokość produktu	244 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Wersja ACPI	5.0
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0
Wysokość opakowania	54 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Waga wraz z opakowaniem	947 g
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Waga produktu	870 g
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Szerokość opakowania	265 mm
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Liczba złączy RGB LED	5
Głębokość opakowania	265 mm
Pamięć niebuforowana	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Kolor produktu	Ciemny brąz
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC

HDCP	Tak
Liczba portów ps/2	1
Waga akumulatora litowego	0,07 g
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	4733 MHz
Wi-Fi	Nie
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Przeznaczenie	PC
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Okres gwarancji	3 lat(a)
Rodzaj zasilania	ATX
Liczba obsługiwanych HDD	4
Złącze wentylatora procesora	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Waga baterii/akumulatora	3 g
Złącze na panelu przednim	Tak
Format płyty głównej	Micro ATX
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Baterie w zestawie	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość gniazd pamięci	4
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2133 MHz, 2667 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3200 MHz, 2933 MHz, 4133 MHz, 3400 MHz, 4266 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 4733 MHz, 4400 MHz, 3466 MHz, 3733 MHz
Złącze Serial port	1
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy

Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Wentylator,Temperatura
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Ilość komór baterii	1
Poziomy RAID	0,10,1
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Układ audio	Realtek ALC1220-VB
Producent procesora	AMD
Mikrofon	Tak
Ilość DisplayPort	1
Wersja HDMI	2.1
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series
Ilość złączy SATA III	4
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Wersja DisplayPort	1.4
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Usługa RAID	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Zworka clear CMOS	Tak
Wejście liniowe	Tak
Dołączone śruby	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Złącze TPM	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Ilość portów HDMI	1
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Wersja DirectX	12.0
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Wspierane interfejsy dysków twardech	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11 x64

LED RGB	Tak
Wysokość produktu	35 mm
Ilość gniazd USB 2.0	1
Szerokość produktu	244 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M