

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-ds3h-r2-amd-b550-am4-4xddr4-matx-p-361123.html>

## Płyta główna Gigabyte B550M DS3H R2, AMD B550, AM4, 4xDDR4, mATX



Cena brutto	<b>408,99 zł</b>
Cena netto	<b>332,51 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ923</b>
Kod producenta	<b>B550M DS3H R2</b>
Kod EAN	<b>4719331870454</b>
Liczba złączy RGB LED	<b>5</b>
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	<b>4.0</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	<b>1</b>
Ilość komór baterii	<b>1</b>
2. największy rozmiar klucza M.2	<b>2280</b>
Złącze Serial port	<b>1</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>4</b>
Złącze na panelu przednim	<b>Tak</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>4733 MHz</b>
Kompatybilność ECC	<b>ECC lub Non-ECC</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Kolor produktu	<b>Ciemny brąz</b>
Wejście liniowe	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>Socket AM4</b>
Waga produktu	<b>870 g</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>54 mm</b>
Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64, Windows 11 x64</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>

Rodzaj zasilania	<b>ATX</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>128 GB</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wersja DisplayPort	<b>1.4</b>
Rodzaj baterii	<b>Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>6</b>
Rozmiar pamięci BIOS	<b>128 Mbit</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Wersja ACPI	<b>5.0</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	<b>2.7</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Wersja DirectX	<b>12.0</b>
Kontroler LAN	<b>Realtek RTL8111H</b>
Liczba złączy wentylatora CPU	<b>1</b>
1. największy rozmiar klucza M.2	<b>2280</b>
Układ audio	<b>Realtek ALC1220-VB</b>
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	<b>3.0</b>
Monitorowanie stanu komputera	<b>Napięcie, Wentylator, Temperatura</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>2</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>2</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Typ obsługiwanych baterii	<b>CR2032</b>
Waga akumulatora litowego	<b>0,07 g</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	<b>32 GB</b>

HDCP	<b>Tak</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD B550</b>
Głębokość opakowania	<b>265 mm</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Szerokość opakowania	<b>265 mm</b>
Procesor	<b>AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 4000 Series,AMD Ryzen 3000 Series</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>947 g</b>
Poziomy RAID	<b>0,10,1</b>
Głębokość produktu	<b>244 mm</b>
Rodzaj chłodzenia	<b>Pasywne</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Przeznaczenie	<b>PC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>5120 x 2880 px</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>1 szt.</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>2133 MHz,2667 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3200 MHz,2933 MHz,4133 MHz,3400 MHz,4266 MHz,3866 MHz,4600 MHz,4733 MHz,4400 MHz,3466 MHz,3733 MHz</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>1</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	<b>2.7</b>
Waga baterii/akumulatora	<b>3 g</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>

---

Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M