

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550m-k-p-294183.html>

Płyta główna Gigabyte B550M K



Cena brutto	351,99 zł
Cena netto	286,17 zł
Numer katalogowy	PLYGIGAM40078
Kod producenta	B550M K
Kod EAN	4719331852764
Szerokość produktu	244 mm
Ilość gniazd USB 2.0	1
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	1
Głębokość produktu	244 mm
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ostrzeżenia	Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.,Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów.
Złącze wentylatora	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
1. największy rozmiar klucza M.2	2280
Wysokość opakowania	54 mm
Typ BIOS	UEFI AMI
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	4.0
Waga wraz z opakowaniem	837 g
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Liczba złączy wentylatora CPU	1
Szerokość opakowania	265 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	32 GB
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Pamięć niebuforowana	Tak
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Głębokość opakowania	265 mm
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Waga akumulatora litowego	0,07 g

Kolor produktu	Brązowy
Liczba portów ps/2	1
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	4733 MHz
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
HDCP	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Okres gwarancji	3 lat(a)
Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Złącze wentylatora procesora	Tak
Maksymalna rozdzielczość	5120 x 2880 px
Liczba obsługiwanych HDD	2
Złącze na panelu przednim	Tak
Wi-Fi	Nie
Liczba złączy wentylatorów obudowy	1
Rodzaj zasilania	ATX
Waga baterii/akumulatora	3 g
Ilość złącz SATA III	4
Liczba portów USB 2.0	4
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość gniazd pamięci	4
Format płyty głównej	Micro ATX
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Baterie w zestawie	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Dołączone oprogramowanie	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Wbudowana karta graficzna	Tak
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4266 MHz,3466 MHz,3733 MHz,2133 MHz,3200 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,4133 MHz,3400 MHz,3866 MHz,4600 MHz,2667 MHz,4400 MHz,2933 MHz,4733 MHz
Monitorowanie stanu komputera	Napięcie,Wentylator,Temperatura

Obsługa kanałów pamięci	Kanał Dodeca
Ilość komór baterii	1
Poziomy RAID	1,10,0
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Układ audio	Realtek ALC897
Producent procesora	AMD
Mikrofon	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość DisplayPort	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Procesor	AMD Ryzen 5000 Series,AMD Ryzen 3000 Series,AMD Ryzen 4000 Series
Ilość złączy SATA III	4
Łączna liczba złączy SATA	4
Wersja HDMI	2.1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Wyjścia słuchawkowe	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Wersja DisplayPort	1.4
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA
Wejście liniowe	Tak
Złącze audio	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Usługa RAID	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Złącze TPM	Tak
Dołączone śruby	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	128 GB
Ilość portów HDMI	1
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Wersja DirectX	12.0

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
PCI Express x16 gniazda	1
2. największy rozmiar klucza M.2	2280
Złącze zasilania 12V	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
PCI Express x1 slots	1
Wysokość produktu	35 mm
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	12GB, 4GB, 2GB, 16GB, 8GB, 1GB, 32 GB
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	3.0

Opis produktu

- Gwarancja: G036M