Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b860-ds3h-b860-s1851-atx-ddr5-p-416802.html




# Płyta główna Gigabyte B860 DS3H (B860, S1851, ATX, DDR5)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **804,99 zł** |
| Cena netto | **654,46 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGTO2** |
| Kod producenta | **519851** |
| Kod EAN | **4719331868178** |
| Okres gwarancji | **3 lat(a)** |
| Waga baterii/akumulatora | **3 g** |
| Wysokość produktu | **35 mm** |
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Szerokość produktu | **305 mm** |
| Złącze wentylatora procesora | **Tak** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR5-SDRAM** |
| Głębokość produktu | **244 mm** |
| Złącze na panelu przednim | **Tak** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Wysokość opakowania | **80 mm** |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | **4** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **5600 MHz,6400 MHz,9066 MHz** |
| Waga produktu | **2 kg** |
| Ilość gniazd pamięci | **4** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Szerokość opakowania | **335 mm** |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **2** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **2** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **LGA 1851** |
| Złącze Serial port | **1** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Głębokość opakowania | **270 mm** |
| Monitorowanie stanu komputera | **Temperatura,Wentylator,Napięcie,Water cooling** |
| Ilość złączy SATA III | **4** |
| Kolor produktu | **Ciemny brąz** |

| | |
|---|---|
| Ilość komór baterii | **1** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **6** |
| HDCP | **Tak** |
| Układ audio | **Realtek ALC897** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Rodzaj baterii | **Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Wejście liniowe | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **4096 x 2160 px** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | **4** |
| Układ płyty głównej | **Intel B860** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną) | **1 szt.** |
| Producent procesora | **Intel** |
| Przeznaczenie | **PC** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | **1** |
| Złącze TPM | **Tak** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Rodzaj zasilania | **ATX** |
| Usługa RAID | **Tak** |
| Wersja systemu BIOS (SMBIOS) | **2.7** |
| Dołączone śruby | **Tak** |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | **2.7** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Wersja DirectX | **12.0** |
| LED RGB | **Tak** |
| Format płyty głównej | **ATX** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2, SATA III** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **2** |
| Format płyty | **ATX** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Gniazdo S/PDIF | **Tak** |
| Baterie w zestawie | **Tak** |
| 2. największy rozmiar klucza M.2 | **25110** |
| Zworka clear CMOS | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Dołączone oprogramowanie | **Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software** |
| 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express | **4.0** |
| Złącze audio na przednim panelu | **Tak** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Liczba złączy pompy wodnej | **3** |
| Wersja ACPI | **5.0** |
| Liczba złączy zasilania EPS (8-pin) | **1** |
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| 1. największy rozmiar klucza M.2 | **25110** |
| Rozmiar pamięci BIOS | **256 Mbit** |
| Poziomy RAID | **1,5,10,0** |
| 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express | **5.0** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **Intel** |
| Kolor | **Ciemny brąz** |
| Liczba złączy wentylatora CPU | **2** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **2.5 Gigabit Ethernet** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **1** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Liczba złączy RGB LED | **4** |
| Pamięć niebuforowana | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.1** |
| Procesor | **Intel Core Ultra (Seria 1),Intel Core Ultra (Series 2)** |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo | **64 GB** |
| Obsługa przetwarzania równoległego | **Nieobsługiwany** |
| Wersja DisplayPort | **2.1** |
| Kompatybilność ECC | **ECC lub Non-ECC** |
| Liczba portów ps/2 | **1** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **256 GB** |
| Waga akumulatora litowego | **0,07 g** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | **1** |
| Kontroler LAN | **Realtek RTL8125** |

| | |
|---|---|
| Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.) | **9066 MHz** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Typ obsługiwanych baterii | **CR2032** |
| Liczba obsługiwanych HDD | **4** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11 x64,Windows 10 x64** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M