Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-b860i-aorus-pro-ice-b860-s1851-mitx-ddr5-p-416806.html



Płyta główna Gigabyte B860I AORUS Pro ICE (B860, S1851, mITX, DDR5)

Cena brutto	**1 083,99 zł**
Cena netto	**881,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGTRZ**
Kod producenta	**519860**
Kod EAN	**4719331867539**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Złącze TPM	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wersja ACPI	**5.0**
Poziomy RAID	**1,5,0,10**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**3**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Procesor	**Intel Core Ultra (Seria 1),Intel Core Ultra (Series 2)**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**5.0**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Liczba złączy RGB LED	**2**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**

Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Port wyjścia s/pdif	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Ilość portów HDMI	**1**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11g,802.11a ,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**9200 MHz**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Wysokość produktu	**35 mm**
Liczba obsługiwanych HDD	**2**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Szerokość produktu	**170 mm**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Głębokość produktu	**170 mm**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Wysokość opakowania	**95 mm**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**1**
Waga produktu	**1,3 kg**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Szerokość opakowania	**235 mm**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**9200 MHz,5600 MHz,6400 MHz**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**

Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Monitorowanie stanu komputera	**Temperatura,Napięcie,Wentylator,Water cooling**
Głębokość opakowania	**227 mm**
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	**3**
Ilość komór baterii	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Układ audio	**Realtek ALC897**
HDCP	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Ilość DisplayPort	**1**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Ilość złączy SATA III	**2**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Maksymalna rozdzielczość	**5120 x 2880 px**
Ilość portów Thunderbolt	**1**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**4**
Wejście cyfrowe audio	**1**
Przeznaczenie	**PC**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wersja Bluetooth	**5.4**
Wejście liniowe	**Tak**
Model kontrolera WLAN	**MediaTek MT7925**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Dołączona antena	**Tak**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Format płyty głównej	**Mini ITX**
Producent procesora	**Intel**
Usługa RAID	**Tak**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Baterie w zestawie	**Tak**

Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 7 (802.11be)**
Dołączone śruby	**Tak**
LED RGB	**Tak**
Dołączone oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Wersja DirectX	**12.0**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, SATA III**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba złączy pompy wodnej	**1**
Zworka clear CMOS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M