Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-gigabyte-x570s-aorus-elite-ax-p-248074.html



# Płyta główna Gigabyte X570S AORUS ELITE AX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 364,99 zł** |
| Cena netto | **1 109,75 zł** |
| Numer katalogowy | **PLYGIGAM40069** |
| Kod producenta | **X570S AORUS ELITE AX** |
| Kod EAN | **4719331823528** |
| Poziomy RAID | **0,10,1** |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | **3** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **3733,5100,3600,2400 Mhz,4000,3300,5000,2133,4300,4866,3800,3333,4400,5400 Mhz,5200,4266,3200,2667,3466,4133,3400,3866,4600,2933** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | **Tak** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dual-channel** |
| Procesor | **AMD Ryzen™ 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen 9 5th Gen,AMD Ryzen™ 7,AMD Ryzen™ 3** |
| Gniazdo wentylatora procesora | **Tak** |
| Liczba gniazd pamięci | **4** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Typ slotów pamięci | **DIMM** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **3** |
| Układ audio | **Realtek ALC1220-VB** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR4-SDRAM** |
| Kanały wyjścia audio | **7.1 kan.** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | **1** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Ilość złączy SATA III | **6** |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP | **2** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **9** |
| Bez kody korekcyjnego | **Tak** |
| Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | **1** |

| | |
|---|---|
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Model kontrolera WLAN | **Intel Wi-Fi 6 AX200** |
| Monitorowanie stanu komputera | **Temperatura,Napięcie,Wentylator** |
| Układ płyty głównej | **AMD X570** |
| Usługa RAID | **Tak** |
| Producent procesora | **AMD** |
| Obsługiwany typ USB | **USB Type-C,USB Typu-A** |
| Podstawowy standard Wi-Fi | **Wi-Fi 6 (802.11ax)** |
| Złącze zasilania 12V | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **3** |
| Wspierane interfejsy dysków twardych | **M.2,PCI Express 3.0,PCI Express 4.0,SATA III** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Zworka clear CMOS | **Tak** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **128 GB** |
| Złącze TPM | **Tak** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **4** |
| Złącze panelu przedniego | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI) | **2.7** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| PCI Express x16 gniazda | **3** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10 x64** |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | **2** |
| Szerokość produktu | **305 mm** |
| LED RGB | **Tak** |
| Końcówki Thunderbolt | **1** |
| Głębokość produktu | **244 mm** |
| Ilość gniazd USB 2.0 | **2** |
| Przewody | **SATA** |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | **Tak** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **Socket AM4** |
| Złącze audio na przednim panelu | **Tak** |
| HDCP | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |

| | |
|---|---|
| Rodzaj płyty | **ATX** |
| Rodzina płyt z chipsetami | **AMD** |
| Wersja Bluetooth | **5.2** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **2.5 Gigabit Ethernet** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Port wyjścia s/pdif | **Tak** |
| Dołączone oprogramowanie | **Norton® Internet Security (OEM version), Realtek® 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility** |
| Pamięć niebuforowana | **Tak** |
| Obsługa przetwarzania równoległego | **2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX** |
| Bluetooth | **Tak** |
| Maks. Rozdzielczość | **4096 x 2160 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M