Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h410m-s2-v3-s1200-2ddr4-d-sub-usb3-2-m-2-matx-p-233913.html




# Płyta główna H410M S2 V3 s1200 2DDR4 D-SUB USB3.2 M.2 mATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **357,99 zł** |
| Cena netto | **291,05 zł** |
| Numer katalogowy | **KBGBAIIDH410U07** |
| Kod producenta | **H410M S2 V3** |
| Kod EAN | **4719331823559** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Tak** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **64** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **3** |
| Karta dźwiękowa | **Realtek Audio CODEC** |
| Grafika | **Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD: 1 x port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz Maksymalna pamięć współdzielona 512 MB (Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)** |
| Format płyty | **micro ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **1 x 256 Mbit flash Korzystanie z licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 PCIe x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors** |
| Interfejs sieciowy | **Gigabit Ethernet Chip (1 Gbps/100 Mbps)** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **2933 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR4** |
| Złącza zewnętrzne | **1 x Line In (błękitny)** |
| RAID | **Nie** |
| Chipset | **Intel H510 Express Chipset** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 10** |
| Wymiary | **22.6 x 18.5 cm** |

| | |
|---|---|
| Liczba gniazd DDR4 | **2** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe 3.0 x 16** |
| Złącza dostępne na płycie | **1 x USB 3.0** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **6** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **4** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Rodzina procesora | **Intel Celeron** |

## Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core 10. generacji
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 bez ECC, 2 moduły DIMM
- 8-kanałowy dźwięk HD z wysokiej jakości kondensatorami audio
- Złącze NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2
- GIGABYTE Gaming GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- Smart Fan 5 zawiera wiele czujników temperatury i hybrydowe gniazda wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Całkowicie nowe centrum aplikacji GIGABYTE, proste i łatwe w użyciu