

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h510m-k-v2-s1200-2ddr4-hdmi-usb-3-2-m-2-matx-p-288862.html>



Płyta główna H510M K V2 s1200 2DDR4 HDMI/USB 3.2 M.2 mATX

Cena brutto	272,99 zł
Cena netto	221,94 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIDH510U06
Kod producenta	H510M K V2
Kod EAN	4719331855253
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	2
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	3
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanalowy * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanalowy, przejdź do oprogramowania audio w celu ustawienia dźwięku.
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 30 Hz * Wsparcie dla wersji HDMI 1.4 i HDCP 2.3. (Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od obsługi procesora.)
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) 2 x SATA 6Gb/s connectors RAID 0, RAID 1,

	and RAID5 support for NVMe SSD storage devices RAID 0, RAID 1, and RAID5 support for SATA storage devices
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	H510M K V2
Złącza zewnętrzne	2 x USB 3.0
RAID	Tak
Chipset	Intel H470 Express Chipset
Funkcje specjalne	Wsparcie dla Centrum aplikacji* Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. @BIOS Dioda otoczenia EasyTune I
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Wymiary	22.6 x 18.5 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Rodzina procesora	Intel Core i3

Opis produktu

Płyta główna Intel Ultra Durable z GbE LAN, rezystorem przeciwsiarkowym, inteligentnym wentylatorem 5

- Obsługuje procesory Intel Core 11. i 10. generacji
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 bez funkcji ECC, 2 moduły DIMM
- 8-kanałowy dźwięk HD z wysokiej jakości kondensatorami audio
- Złącze NVMe PCIe Gen3 x4 2280 M.2
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- Smart Fan 5 jest wyposażony w wiele czujników temperatury i hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Centrum aplikacji GIGABYTE, proste i łatwe w użyciu
- Projektowanie rezystorów przeciwsiarkowych