Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h510m-s2h-v2-s1200-2ddr4-dp-hdmi-dvi-m-2-matx-p-233917.html



Płyta główna H510M S2H V2 s1200 2DDR4 DP/HDMI/DVI M.2 mATX

Cena brutto	**321,99 zł**
Cena netto	**261,78 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIDH510U03**
Kod producenta	**H510M S2H V2**
Kod EAN	**4719331823757**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny obsługa grafiki Intel HD 1 x port DVI-D obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz - Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter. 1 x porty HDMI obsługujące maksymalną rozdzielczość 4096x2160@30 Hz - O**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x złącze M.2 (Socket 3, klawisz M, obsługa dysków SSD typu 2260/2280 i PCIe 3.0 x4/x2) Gniazdo PCIEX1_1 współdzieli przepustowość ze złączem M.2. Gdy gniazdo PCIEX1_1 jest zapełnione, złącze M.2 obsługuje tylko dyski SSD PCIe 3.0 x2. 4 złącza SATA 6 Gb/**
Interfejs sieciowy	**Realtek GbE LAN chip (1 Gbit/100 Mbit)**
Częstotliwość szyny pamięci	**3200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Nie**
Chipset	**Intel H510 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS Ambient LED EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge Smart Backup System Information Viewer Obsługa Q-Flash wsparcie dla Xpress Install**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Wymiary	**24.4 x 21 cm**

Gwarancja	**36 mc.**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 4.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x TPM**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**6**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1**
Rodzina procesora	**Intel Celeron**

Opis produktu

Ultrawytrzymała płyta główna Intel H510M z cyfrowym VRM 6+2 faz, konstrukcja PCIe 4.0, karta sieciowa Realtek 8118 Gaming LAN, obsługa 3 interfejsów wyświetlacza, opornik przeciwsiarkowy, Smart Fan 6

- Obsługuje procesory z serii Intel Core 11. i 10. generacji
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 bez ECC, 2 moduły DIMM
- Ultraszybki interfejs M.2 z PCIe Gen3 x4 i SATA
- Ekskluzywna sieć LAN dla graczy GIGABYTE 8118 z zarządzaniem przepustowością
- Obsługa 3 interfejsów wyświetlacza
- Wysokiej jakości kondensatory audio
- Smart Fan 6 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe gniazda wentylatorów z funkcją FAN STOP
- GIGABYTE APP Center, prosty i łatwy w użyciu