Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610i-ddr4-s1700-2ddr4-hdmi-dp-m-2-mitx-p-417236.html



Płyta główna H610I DDR4 s1700 2DDR4 HDMI/DP M.2 mITX

Cena brutto	**495,99 zł**
Cena netto	**403,24 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIEH610M01**
Kod producenta	**H610I DDR4**
Kod EAN	**4719331834562**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**1 x PCI Express x16 slot, running at x16(The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard.) Chipset: 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors**
Interfejs sieciowy	**Intel GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps)**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**2133 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x RJ-45**
RAID	**Nie**
Chipset	**Intel H610 Express Chipset**
Funkcje specjalne	**Wsparcie dla Centrum aplikacji* Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. @BIOS EasyTune Diod**
Pozostałe informacje	**Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Ostrzeżenie o awarii wentylatora Kontrola prędkości wentylatora* To, czy funkcja sterowania prędkością wentylatora jest obsługiwana, zależy od zainstalowanego wentylatora.**

Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**17 x 17 cm**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**6**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Kodek audio Realtek Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1/7.1-kanałowy * Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy otworzyć oprogramowanie audio i wybrać Zaawansowane ustawienia urządzenia > Urządzenie odtwarzające, aby najpierw zmienić ustawienie domy**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: 1 x port D-Sub obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz* Wsparcie dla wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsług**
Format płyty	**mini ITX**
Rodzina procesora	**Intel Core**

Opis produktu

Płyta główna Intel H610 z cyfrowym układem VRM 4+1+1 faz hybrydowych, konstrukcja PCIe 4.0*, Gen3 x4 M.2, Intel GbE z cFosSpeed, rezystor przeciwsiarkowy, inteligentny wentylator 6

- Obsługuje procesory z serii Intel Core 12. generacji
- Dwukanałowa niebuforowana pamięć DDR4 bez funkcji ECC, 2 moduły DIMM
- Hybrydowy cyfrowy układ VRM 4+1+1
- Intel GbE LAN z oprogramowaniem cFosSpeed Internet Accelerator
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- Wysokiej jakości kondensatory audio i osłona przed hałasem audio
- Smart Fan 6 zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP

- Centrum aplikacji GIGABYTE, proste i łatwe w użyciu
- Projektowanie rezystorów przeciwsiarkowych

* Rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora.