

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-h-v2-s1700-2ddr5-hdmi-dsub-m-2-matx-p-372577.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Płyta główna H610M H V2 s1700 2DDR5 HDMI/DSUB M.2 mATX

Cena brutto	<b>258,99 zł</b>
Cena netto	<b>210,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBGBAIIIEH610U07</b>
Kod producenta	<b>H610M H V2</b>
Kod EAN	<b>4719331859985</b>
Interfejs sieciowy	<b>Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)</b>
Oprogramowanie	<b>Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN * Usługa została przerwana w wyniku rozwiązania umowy przez dostawcę oprogramowania.</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>4400 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x Line Out (zielony / headphones)</b>
RAID	<b>Nie</b>
Chipset	<b>Intel H610 Express Chipset</b>
Funkcje specjalne	<b>Wsparcie dla APP Center * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Obsługa @ BIOS EasyTune Smart Backup System Information Viewer Ob</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>2</b>
Wymiary	<b>22.3 x 19.6 cm</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Generacja procesora	<b>Dwunasta</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x M.2</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Port szeregowy (COM)</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>

Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>6</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>128</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>4</b>
Karta dźwiękowa	<b>Kodek audio Realtek Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy przejść do ustawień audio w oprogramowaniu audio.</b>
Grafika	<b>Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych</b>
Format płyty	<b>micro ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>Złącza rozszerzeń CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 Chipset 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 Złącza SATA Chipset 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Core</b>

## Opis produktu

### **Płyta główna Intel H610 z hybrydową konstrukcją VRM 4+1+1, PCIe 4.0\*, Gen3 x4 M.2, rezystorem antysiarkowym, Smart Fan 6**

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Dwukanałowa, niebuforowana pamięć DDR5 bez ECC, 2 moduły DIMM
- Hybrydowa, cyfrowa konstrukcja VRM 4+1+1
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona przed zakłóceniami audio
- Smart Fan 6 z wieloma czujnikami temperatury, hybrydowymi złączami wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Centrum aplikacji GIGABYTE, prosta i łatwa obsługa



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Konstrukcja z rezystorami antysiarkowymi