

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-h-v2-s1700-2ddr5-hdmi-dsub-m-2-matx-p-372577.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna H610M H V2 s1700 2DDR5 HDMI/DSUB M.2 mATX

Cena brutto	238,99 zł
Cena netto	194,30 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIEH610U07
Kod producenta	H610M H V2
Kod EAN	4719331859985
Interfejs sieciowy	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)
Oprogramowanie	Norton Internet Security (wersja OEM) Oprogramowanie do zarządzania przepustowością sieci LAN * Usługa została przerwana w wyniku rozwiązania umowy przez dostawcę oprogramowania.
Częstotliwość szyny pamięci	4400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x Line Out (zielony / headphones)
RAID	Nie
Chipset	Intel H610 Express Chipset
Funkcje specjalne	Wsparcie dla APP Center * Available applications in APP Center may vary by motherboard model. Supported functions of each application may also vary depending on motherboard specifications. Obsługa @ BIOS EasyTune Smart Backup System Information Viewer Ob
Uwaga	CE+WEEE
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Liczba gniazd DDR5	2
Wymiary	22.3 x 19.6 cm
Gwarancja	36 mc.
Generacja procesora	Dwunasta
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Port szeregowy (COM)
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel

Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, należy przejść do ustawień audio w oprogramowaniu audio.
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 128 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Złącza rozszerzeń CPU 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 Chipset 1 x PCI Express x1 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x1 Złącza SATA Chipset 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD support
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Intel H610 z hybrydową konstrukcją VRM 4+1+1, PCIe 4.0*, Gen3 x4 M.2, rezystorem antysiarkowym, Smart Fan 6

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Dwukanałowa, niebuforowana pamięć DDR5 bez ECC, 2 moduły DIMM
- Hybrydowa, cyfrowa konstrukcja VRM 4+1+1
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona przed zakłóceniami audio
- Smart Fan 6 z wieloma czujnikami temperatury, hybrydowymi złączami wentylatorów z funkcją FAN STOP
- Centrum aplikacji GIGABYTE, prosta i łatwa obsługa



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Konstrukcja z rezystorami antysiarkowymi