

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-hdv-m-2-d5-gen5-s1700-2ddr5-dp-hdmi-matx-p-381410.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna H610M-HDV/M.2 D5 GEN5 s1700 2DDR5 DP/HDMI mATX

Cena brutto	286,99 zł
Cena netto	233,33 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEH610U04
Kod producenta	H610M-HDV/M.2 D5 GEN5
Kod EAN	4711581492431
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Sloty CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode* Chipset: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2)* Magazynowanie Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors
Interfejs sieciowy	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H
Oprogramowanie	ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
Częstotliwość szyny pamięci	5600 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x D-Sub
RAID	Nie
Chipset	Intel H610
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 1 x Screw for M.2 Socket
Liczba gniazd DDR5	2
Wymiary	24.4 cm x 19.3 cm
Gwarancja	36 mc.
Generacja procesora	Czternasta
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Złącza dostępne na płycie	1 x USB 2.0/1.1
Zintegrowany procesor	Nie

Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
Grafika	Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. rozdzielczość up to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz 1 x D-Sub, supports max.
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Fazowy układ zasilania

Niezawodne komponenty gwarantują bezproblemowy przesył mocy do procesora. Co więcej, oferują niedoścignione możliwości overclockingu oraz najwyższe osiągi przy najniższych temperaturach dla profesjonalnych graczy.

Obsługa Wentylatorów PWM/DC

Złącza wentylatorów ASRock automatycznie wykrywają, czy wentylatory pracują w trybie DC, czy PWM, umożliwiając użytkownikom precyzyjne dostrojenie krzywej wentylatorów i uzyskanie cichszej pracy.

3 wyjścia graficzne

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

Wzmocniony Stalowy Slot

Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 5.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych