Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-hdv-m-2-r2-0-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-395989.html



Płyta główna H610M-HDV/M.2 R2.0 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	**276,99 zł**
Cena netto	**225,20 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEH610U06**
Kod producenta	**H610M-HDV/M.2 R2.0**
Kod EAN	**4710483939860**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Supports Surge Protection**
Grafika	**Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.4 Wsparcie Kompatybilnego HDMI 2.1 TMDS z maksymalną rozdzielczością 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) max. Rozdz**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support ACPI 6.0 Compliant wake up events SMBIOS 2.7 Support CPU Core/Cache, CPU Core/Cache Load-Line, CPU GT, CPU GT Load-Line, DRAM, +0.82V PCH, +1.05V PCH, VCCIN AUX, +1.8V PROC, +1.05V PROC Voltage Multi**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors CPU: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE2), supports x16 mode* Chipset: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE1)**
Interfejs sieciowy	**PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection**

	Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE
Oprogramowanie	**ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)**
Częstotliwość szyny pamięci	**3200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x Line Out (zielony / headphones)**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel H610**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**Osłona panelu I/O 2 × przewody danych SATA 1 × śruba do gniazda M.2**
Gwarancja	**36 mc.**
Wymiary	**22.0 cm x 19.3 cm**
Generacja procesora	**Czternasta**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x M.2**
Złącza dostępne na płycie	**1 x USB 2.0/1.1**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**4**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Rodzina procesora	**Intel Core**

Opis produktu

Digi Power

W przeciwieństwie do tradycyjnych płyt głównych wykorzystujących analogowe systemy zasilania, nasza konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM (Modulacja szerokości impulsów), dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Ultra M.2 32Gb/s (PCIe Gen3 x4)

Złącze PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 oferuje transfer danych do 32Gb/s.

3 wyjścia graficzne

Ta pływa wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

HDMI 4k @60Hz

Obsługa rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 60 Hz. Im wyższy bitrate materiału oraz wyższa liczba klatek na sekundę, tym bardziej płynny i dokładny obraz na ekranie.

Full Spike Protection

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.