

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-hdv-m-2-r2-0-s1700-2ddr4-dp-hdmi-matx-p-395989.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna H610M-HDV/M.2 R2.0 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Cena brutto	252,99 zł
Cena netto	205,68 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEH610U06
Kod producenta	H610M-HDV/M.2 R2.0
Kod EAN	4710483939860
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support ACPI 6.0 Compliant wake up events SMBIOS 2.7 Support CPU Core/Cache, CPU Core/Cache Load-Line, CPU GT, CPU GT Load-Line, DRAM, +0.82V PCH, +1.05V PCH, VCCIN AUX, +1.8V PROC, +1.05V PROC Voltage Multi
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors CPU: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe2), supports x16 mode* Chipset: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe1)
Interfejs sieciowy	PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Supports Wake-On-LAN Supports Lightning/ESD Protection Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az Supports PXE
Oprogramowanie	ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	1 x Line Out (zielony / headphones)
RAID	Tak
Chipset	Intel H610
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Uwaga	CE+WEEE
Akcesoria w zestawie	Ostłona panelu I/O 2 x przewody danych SATA 1 x śruba do gniazda M.2
Gwarancja	36 mc.
Wymiary	22.0 cm x 19.3 cm

Generacja procesora	Czternasta
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x USB 2.0/1.1
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	4
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Supports Surge Protection
Grafika	Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.4 Wsparcie Kompatybilnego HDMI 2.1 TMDS z maksymalną rozdzielczością 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) max. Rozdz
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Digi Power

W przeciwieństwie do tradycyjnych płyt głównych wykorzystujących analogowe systemy zasilania, nasza konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM (Modulacja szerokości impulsów), dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Ultra M.2 32Gb/s (PCIe Gen3 x4)

Złącze PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 oferuje transfer danych do 32Gb/s.

3 wyjścia graficzne

Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść wideo: D-Sub + DisplayPort + HDMI.

HDMI 4k @60Hz

Obsługa rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 60 Hz. Im wyższy bitrate materiału oraz wyższa liczba klatek na sekundę, tym bardziej płynny i dokładny obraz na ekranie.



Full Spike Protection

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.