Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-hvs-m-2-d5-gen5-s1700-2ddr5-dp-hdmi-matx-p-381411.html



Płyta główna H610M-HVS/M.2 D5 GEN5 s1700 2DDR5 DP/HDMI mATX

Cena brutto	**228,99 zł**
Cena netto	**186,17 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEH610U05**
Kod producenta	**H610M-HVS/M.2 D5 GEN5**
Kod EAN	**4711581492448**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Sloty CPU: 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode Chipset: 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2) Magazynowanie Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors**
Interfejs sieciowy	**Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H**
Oprogramowanie	**ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)**
Częstotliwość szyny pamięci	**5600 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x D-Sub**
RAID	**Nie**
Chipset	**Intel H610**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 1 x Screw for M.2 Socket**
Liczba gniazd DDR5	**2**
Wymiary	**24.4 cm x 19.3 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Generacja procesora	**Czternasta**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**

Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**4**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)**
Grafika	**Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz 1 x D-Sub, supports max. Rozdzielczośćup to Full HD (1920x1080) 60Hz**
Rodzina procesora	**Intel Core**

Opis produktu

Fazowy układ zasilania
Niezawodne komponenty gwarantują bezproblemowy przesył mocy do procesora. Co więcej, oferują niedoścignione możliwości overclockingu oraz najwyższe osiągi przy najniższych temperaturach dla profesjonalnych graczy.

Obsługa Wentylatorów PWM/DC
Złącza wentylatorów ASRock automatycznie wykrywają, czy wentylatory pracują w trybie DC, czy PWM, umożliwiając użytkownikom precyzyjne dostrojenie krzywej wentylatorów i uzyskanie cichszej pracy.

- Złącze Wentylatora Procesora
- Złącze Wentylatora Obudowy

Podwójne Wyjście Graficzne
Wyposażona w dwa typy najczęściej używanych złączy! Wyposażony w HDMI + D-Sub masz więcej możliwych wyjść graficznych.

Wzmocniony Stalowy Slot [Wersja PCIe 5.0]
Wzmocniony stalowy slot wraz z standardem nowej generacji PCI Express 5.0. Lista korzyści:

- Więcej punktów lutowniczych
- Mocniejszy zatrzask
- Zapewnia stabilność przesyłu sygnałów
- Gwarantuje stabilne wsparcie dla nawet najcięższych kart graficznych