Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-hvs-m-2-r2-0-s1700-2ddr4-d-sub-hdmi-matx-p-298696.html



Płyta główna H610M-HVS/M.2 R2.0 s1700 2DDR4 D-Sub/HDMI mATX

Cena brutto	**265,99 zł**
Cena netto	**216,25 zł**
Numer katalogowy	**KBASRIIEH610U03**
Kod producenta	**H610M-HVS/M.2 R2.0**
Kod EAN	**4710483939914**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Supports Surge Protection**
Grafika	**Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) Dual graphics output: support HDMI and D-Sub ports by independent display controllers Wsparcie Kompatybilnego HDMI 2.1 TMDS z maksymalną rozdzielczością 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz Supports D-Sub with max. Rozdzielc**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**Legalny BIOS AMI UEFI 28Mb z obsługą wielojęzycznego GUI Zdarzenia budzące zgodne z ACPI 6.0 Obsługa SMBIOS 2.7 Rdzeń/pamięć podręczna procesora, linia obciążenia rdzenia/pamięci podręcznej procesora, CPU GT, linia obciążenia CPU GT, DRAM, +0,82 V PCH, +1**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700) Konstrukcja fazy zasilania 6+1+1 Obsługuje technologię hybrydową Intel Obsługuje technologię Intel Turbo Boost Max 3.0**
Interfejs sieciowy	**PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 x Realtek RTL8111H Obsługuje funkcję Wake-on-LAN Obsługuje ochronę odgromową/ESD Obsługuje energooszczędny Ethernet**

	802.3az Obsługuje PXE
Częstotliwość szyny pamięci	**3200 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**2 x USB 3.0**
RAID	**Nie**
Chipset	**Intel H610**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Akcesoria w zestawie	**Skrócona instrukcja instalacji Płyta CD ze wsparciem Osłona we/wy 2 x kable danych SATA 1 x śruba do gniazda M.2**
Wymiary	**22 x 19.3 cm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba gniazd DDR4	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Przedni panel audio**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**6**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**4**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Rodzina procesora	**Intel Core**

Opis produktu

Płyta główna H610M-HVS/M.2 R2.0

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji oraz nowej generacji (LGA1700)
- Projekt zasilania fazowego 6+1+1
- Obsługuje DDR4 3200 MHz
- 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1
- Opcje wyjścia graficznego: HDMI, D-Sub
- Kodek audio Realtek ALC897 7.1 CH HD
- 4SATA3
- 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
- 4 porty USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 2 z przodu)
- 6 portów USB 2.0 (4 z tyłu, 2 z przodu)
- Gigabitowa karta sieciowa Realtek