

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-s2h-v2-s1700-2ddr-5-dp-hdmi-dsub-m-2-matx-p-377765.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Płyta główna H610M S2H V2 s1700 2DDR 5 DP/HDMI/DSUB M.2 mATX

Cena brutto	<b>301,99 zł</b>
Cena netto	<b>245,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBGBAIIEH610U06</b>
Kod producenta	<b>H610M S2H V2</b>
Kod EAN	<b>4719331859817</b>
RAID	<b>Nie</b>
Chipset	<b>Intel H610 Express</b>
Funkcje specjalne	<b>Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS EasyTune Smart Backup System Information Viewer Obsługa Q-Flash</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>2</b>
Wymiary	<b>22.3 x 19.6 cm</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Generacja procesora	<b>Czternasta</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 4.0 x 16</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Taśma LED RGB</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>6</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>128</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>4</b>
Karta dźwiękowa	<b>Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1</b>
Grafika	<b>Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x Port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x Port HDMI,</b>

	<b>obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz (Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3; obsługa natywnych por</b>
Format płyty	<b>micro ATX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>1 x 128 Mbit pamięci flash Wykorzystanie licencjonowanego BIOS UEFI AMI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>1 x złącze M.2 (Socket 3, M key, obsługa typów 2280/2260, PCIe 3.0 x4/x2 SSD) 4 x złącze SATA 6 Gb/s</b>
Interfejs sieciowy	<b>Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)</b>
Oprogramowanie	<b>Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software</b>
Częstotliwość szyny pamięci	<b>4400 MHz</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>4 x USB 2.0</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Celeron</b>

## Opis produktu

### H610M S2H V2 (rev. 1.0)

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Pamięć DDR5 Dual Channel Non-ECC Unbuffered, 2 sloty DIMM
- Cyfrowy VRM 4+1+1 w technologii hybrydowej
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- 2\* DisplayPort / HDMI / D-Sub do wielu wyświetlaczy
- Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona przed zakłóceniami dźwięku
- Smart Fan 6 z wieloma czujnikami temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- GIGABYTE APP Center prosta i łatwa w użyciu aplikacja
- Konstrukcja rezystorów odpornych na siarkę