Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-h610m-s2h-v2-s1700-2ddr-5-dp-hdmi-dsub-m-2-matx-p-377765.html




# Płyta główna H610M S2H V2 s1700 2DDR 5 DP/HDMI/DSUB M.2 mATX

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **303,99 zł** |
| Cena netto | **247,15 zł** |
| Numer katalogowy | **KBGBAIIEH610U06** |
| Kod producenta | **H610M S2H V2** |
| Kod EAN | **4719331859817** |
| Oprogramowanie | **Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **4400 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **4 x USB 2.0** |
| RAID | **Nie** |
| Chipset | **Intel H610 Express** |
| Funkcje specjalne | **Wsparcie dla APP Center Obsługa @ BIOS EasyTune Smart Backup System Information Viewer Obsługa Q-Flash** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 10** |
| Liczba gniazd DDR5 | **2** |
| Wymiary | **22.3 x 19.6 cm** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Generacja procesora | **Czternasta** |
| Gniazda rozszerzeń | **1 x PCIe 4.0 x 16** |
| Złącza dostępne na płycie | **1 x Taśma LED RGB** |
| Zintegrowany procesor | **Nie** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **6** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **6** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Tak** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **128** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **4** |

| | |
|---|---|
| Karta dźwiękowa | **Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1** |
| Grafika | **Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x Port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200@60 Hz 1 x Port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz (Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3; obsługa natywnych por** |
| Format płyty | **micro ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **1 x 128 Mbit pamięci flash Wykorzystanie licencjonowanego BIOS UEFI AMI PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **1 x złącze M.2 (Socket 3, M key, obsługa typów 2280/2260, PCIe 3.0 x4/x2 SSD) 4 x złącze SATA 6 Gb/s** |
| Interfejs sieciowy | **Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps)** |
| Rodzina procesora | **Intel Celeron** |

## Opis produktu

**H610M S2H V2 (rev. 1.0)**

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- Pamięć DDR5 Dual Channel Non-ECC Unbuffered, 2 sloty DIMM
- Cyfrowy VRM 4+1+1 w technologii hybrydowej
- GbE LAN z zarządzaniem przepustowością
- NVMe PCIe 3.0 x4 M.2
- 2* DisplayPort / HDMI / D-Sub do wielu wyświetlaczy
- Wysokiej jakości kondensatory audio i ochrona przed zakłóceniami dźwięku
- Smart Fan 6 z wieloma czujnikami temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
- GIGABYTE APP Center prosta i łatwa w użyciu aplikacja
- Konstrukcja rezystorów odpornych na siarkę