

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-b550-a-pro-p-249883.html>

Płyta główna MSI B550-A PRO

Cena brutto	497,99 zł
Cena netto	404,87 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40091
Kod producenta	7C56-002R
Kod EAN	4719072733667
Liczba portów USB 2.0	4
Liczba portów ps/2	1
Poziomy RAID	1,10,0
Kontroler LAN	Realtek 8111H
Zawiera sterowniki	Tak
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen™ 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	6
Typ slotów pamięci	DIMM
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16000 MB
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	4133 MHz,3866 MHz,2133 MHz,1866 MHz,2800 MHz,4400 MHz,3733 MHz,2933 MHz,4800 MHz,3466 MHz,2667 MHz,3200 MHz,3000 MHz,3066 MHz,4266 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Liczba gniazd pamięci	4
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Kod korekcyjny	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Ilość złączy SATA III	6

Gniazdko procesora	Socket AM4
Bez kody korekcyjnego	Tak
Układ płyty głównej	AMD B550
Producent procesora	AMD
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Liczba otworów montażowych	9
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazdo na obudowie	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Wspierane interfejsy dysków twardej	SATA III
Liczba DisplayPorts	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Zworka clear CMOS	Tak
Ilość portów HDMI	1
Złącze TPM	Tak
Audio chip	Realtek ALC892
Łączna USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
LED RGB	Tak
Element dla	PC
Ilość gniazd USB 2.0	2
Szerokość produktu	305 mm
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Przewody	SATA
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Wi-Fi	Nie
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Rodzaj płyty	ATX
Maks. Rozdzielczość	4096 x 2160 px



Opis produktu

- Gwarancja: G036M