

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-b550m-pro-vdh-p-239379.html>

## Płyta główna MSI B550M PRO-VDH



|   |                      |
|---|----------------------|
| Cena brutto                                   | <b>381,99 zł</b>     |
| Cena netto                                    | <b>310,56 zł</b>     |
| Numer katalogowy                              | <b>PLYMISAM40093</b> |
| Kod producenta                                | <b>7C95-017R</b>     |
| Kod EAN                                       | <b>4719072758417</b> |
| Bez kody korekcyjnego                         | <b>Tak</b>           |
| Korekcja ECC                                  | <b>Tak</b>           |
| Układ płyty głównej                           | <b>AMD B550</b>      |
| Ilość DisplayPort                             | <b>1</b>             |
| Producent procesora                           | <b>AMD</b>           |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)             | <b>1</b>             |
| Wersja HDMI                                   | <b>2.1</b>           |
| Maksymalna liczba procesorów SMP              | <b>1</b>             |
| Gniazdo na obudowie                           | <b>Tak</b>           |
| Przewodowa sieć lan                           | <b>Tak</b>           |
| Złącze zasilania 12V                          | <b>Tak</b>           |
| Maksymalna pojemność pamięci                  | <b>128 GB</b>        |
| Wspierane interfejsy dysków twardych          | <b>SATA III</b>      |
| Liczba DisplayPorts                           | <b>1</b>             |
| Zworka clear CMOS                             | <b>Tak</b>           |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | <b>4</b>             |
| Ilość portów HDMI                             | <b>1</b>             |
| Złącze TPM                                    | <b>Tak</b>           |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | <b>1</b>             |
| Złącze panelu przedniego                      | <b>Tak</b>           |
| Element dla                                   | <b>PC</b>            |
| Nagłówki portów seryjnych                     | <b>1</b>             |
| Szerokość produktu                            | <b>244 mm</b>        |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)               | <b>1</b>             |
| Głębokość produktu                            | <b>244 mm</b>        |
| LED RGB                                       | <b>Tak</b>           |
| Przewody                                      | <b>SATA</b>          |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ilość gniazd USB 2.0                 | <b>2</b>   |
| Ostrzeżenia                          | <b>Użylij zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrodpadów.,Przechowuj z dala od wody oraz źródeł wilgoci.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wrażliwymi komponentami elektronicznymi.</b> |
| Maksymalna rozdzielczość             | <b>4096 x 2160 px</b>  |
| Złącze audio na przednim panelu      | <b>Tak</b>   |
| Złącze czujnika otwarcia obudowy     | <b>Tak</b>   |
| Wi-Fi                                | <b>Nie</b>   |
| Rodzina płyt z chipsetami            | <b>AMD</b>   |
| Przeznaczenie                        | <b>PC</b>  |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet     | <b>Gigabit Ethernet</b>  |
| Złącze wentylatora procesora         | <b>Tak</b>   |
| Rodzaj płyty                         | <b>micro ATX</b>   |
| Pamięć niebuforowana                 | <b>Tak</b>   |
| Liczba portów USB 2.0                | <b>2</b>   |
| Obsługa przetwarzania równoległego   | <b>Nieobsługiwany</b>  |
| Format płyty głównej                 | <b>Micro ATX</b>   |
| Maks. Rozdzielczość                  | <b>4096 x 2160 px</b>  |
| Kontroler LAN                        | <b>Realtek 8111HN</b>  |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora | <b>3</b>   |
| Typ slotów pamięci                   | <b>DIMM</b>  |
| Poziomy RAID                         | <b>1,10,0</b>  |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin)       | <b>Tak</b>   |
| Obsługiwane rodzaje pamięci          | <b>DDR4-SDRAM</b>  |
| Procesor                             | <b>3rd Generation AMD Ryzen™ 9,AMD Ryzen™ 5,AMD Ryzen™ 7</b>   |
| Gniazdo wentylatora procesora        | <b>Tak</b>   |
| Obsługiwane rodzaje dysków           | <b>HDD &amp; SSD</b>   |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)     | <b>2</b>   |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | <b>2933 MHz,4133 MHz,3866 MHz,3066 MHz,3200 MHz,3733 MHz,3466 MHz,2800 MHz,4400 MHz,2133 MHz,1866 MHz,4266 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,2667 MHz,3000 MHz</b>                                  |
| Obsługa kanałów pamięci              | <b>Dwukanałowy</b>   |
| Złącze na panelu przednim            | <b>Tak</b>   |
| Zawiera sterowniki                   | <b>Tak</b>   |
| Liczba gniazd pamięci                | <b>4</b>   |

---

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | <b>3</b>          |
| Liczba portów VGA (D-Sub)          | <b>1</b>          |
| Liczba gniazd M.2 (M)              | <b>2</b>          |
| Ilość złączy SATA III              | <b>4</b>          |
| Kod korekcyjny                     | <b>Tak</b>        |
| Ilość gniazd pamięci               | <b>4</b>          |
| Kanały wyjścia audio               | <b>7.1 kan.</b>   |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)  | <b>1</b>          |
| Ilość złączy SATA III              | <b>4</b>          |
| Bez ECC                            | <b>Tak</b>        |
| Gniazdko procesora                 | <b>Socket AM4</b> |
| Złącze Serial port                 | <b>1</b>          |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M