

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-msi-mag-b550-tomahawk-max-wifi-p-255180.html>



Płyta główna MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI

Cena brutto	569,99 zł
Cena netto	463,41 zł
Numer katalogowy	PLYMISAM40103
Kod producenta	7C94-043R
Kod EAN	4719072957957
Usługa RAID	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Maksymalna liczba procesorów SMP	1
Kontroler LAN	Realtek RTL8111H,Realtek RTL8125B
Liczba otworów montażowych	9
Obsługa przetwarzania równoległego	2-Way CrossFireX
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Port wyjścia s/pdif	Tak
Układ audio	Realtek ALC1200
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Bez ECC	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ilość gniazd pamięci	4
LED RGB	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	6
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Złącze czujnika otwarcia obudowy	Tak
Wi-Fi	Nie
Układ płyty głównej	AMD B550
HDCP	Tak
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Przewody	SATA
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy

Głębokość produktu	244 mm
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Typ slotów pamięci	DIMM
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n)
Procesor	3rd Generation AMD Ryzen™ 3,3rd Generation AMD Ryzen™ 9,3rd Generation AMD Ryzen 5,3rd Generation AMD Ryzen™ 7
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Bluetooth	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Rodzaj płyty	ATX
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Wejście cyfrowe audio	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	1
Liczba portów ps/2	1
Maksymalna pamięć karty graficznej	16000 MB
Pamięć niebuforowana	Tak
Ilość DisplayPort	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet
Korekcja ECC	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Ilość gniazd USB 2.0	2
Ilość złącz SATA III	6
Złącze TPM	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA III
Wersja DirectX	12.0

Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	5100 Mhz
Producent procesora	AMD
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2160 px
Ilość złączy SATA III	6
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM4
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Złącze wentylatora	Tak
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3466 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,3000 MHz,2133 MHz,1866 MHz,3200 MHz,3733 MHz,5100 MHz,2933 MHz,4733 MHz,4266 MHz,2667 MHz,3066 MHz,4533 MHz,4133 MHz,3866 MHz,4600 MHz,2800 MHz,4400 MHz
Szerokość produktu	305 mm
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Ilość portów HDMI	1
Poziomy RAID	0,1,10
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Format płyty głównej	ATX
Wersja HDMI	2.1
Wersja Bluetooth	5.2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
Przeznaczenie	PC

Opis produktu

- Gwarancja: G036M