Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-b650m-a-wifi-ii-p-372565.html

Płyta główna Prime B650M-A WIFI II



Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**KBASUAA8B650U05**
Kod producenta	**PRIME B650M-A WIFI II**
Kod EAN	**4711387034934**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x Przycisk BIOS Flash**
RAID	**Tak**
Chipset	**AMD B650**
Funkcje specjalne	**ASUS 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Overvoltage Protection Safeslot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot ASUS Thermal Solution VRM heatsink design ASUS EZ DIY BIOS FlashBack button BIOS FlashBack LED Aura Sync Aura R**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Uwaga	**CE+WEEE**
Akcesoria w zestawie	**2 x kable SATA 6Gb/s 1 x ruchome anteny ASUS Wi-Fi 1 x osłona I/O 1 x zestaw śrub do dysku SSD M.2 1 x instrukcja obsługi**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**3 x PCIe 4.0 x 16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**AMD**
Porty USB na tylnym panelu	**8**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**6**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**

Maks. wielkość pamięci	**192**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**4**
Karta dźwiękowa	**Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* Obsługuje: wykrywanie gniazda, przesyłanie strumieniowe, zmianę przeznaczenia gniazda na przednim panelu Obsługuje odtwarzanie do 24 bitów/192 kHz Funkcje audio Ekranowanie audio Kondensatory audio k**
Grafika	**1 x DisplayPort** 1 x VGA port 1 x HDMI port*** ** Obsługuje maks. 8K@60Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4.*** Obsługuje 4K@60Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1.**
Format płyty	**micro ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256 Mb Flash ROM, UEFI AMI**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s* Procesory stacjonarne AMD Ryzen serii 9000 i 7000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 5.0 x4) Procesory stacjonarne AMD Ryzen serii 8000 Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2242/**
Interfejs sieciowy	**1 x Realtek 2.5Gb Ethernet**
Częstotliwość szyny pamięci	**4800 MHz**
Rodzina procesora	**AMD Ryzen**

Opis produktu

Płyta główna AMD B650 Micro-ATX, DDR5, obsługa PCIe 5.0 M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, DisplayPort, VGA, HDMI, SATA 6 Gb/s, porty USB 3.2 Gen 2, przedni USB 3.2 Gen 1 Type-C, BIOS FlashBack, Aura Sync

- Gotowy na zaawansowany komputer AI: Zaprojektowany z myślą o przyszłości obliczeń AI, z mocą i łącznością potrzebną do wymagających aplikacji AI
- Gniazdo AM5 dla procesorów stacjonarnych AMD Ryzen
- Ultraszybka łączność: Wi-Fi 6, M.2 PCIe 5.0, Realtek 2.5Gb Ethernet, porty USB 3.2 Gen 2, przedni USB 3.2 Gen 1 Type-C
- ASUS OptiMem II: Ostrożne prowadzenie ścieżek i przelotek, a także optymalizacja warstwy uziemienia w celu zachowania integralności sygnału w celu lepszego podkręcania pamięci
- Kompleksowe chłodzenie: radiator VRM, radiator PCH, hybrydowe nagłówki wentylatorów i wentylator Xpert 2+
- Oświetlenie Aura Sync RGB: Wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówek Aura RGB do pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync