

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-b760m-a-wifi-d4-s1700-4ddr4-hdmi-matx-p-308754.html>



Płyta główna Prime B760M-A WIFI D4 s1700 4DDR4 HDMI mATX

Cena brutto	498,99 zł
Cena netto	405,68 zł
Numer katalogowy	KBASUIIEB760U06
Kod producenta	PRIME B760M-A WIFI D4
Kod EAN	4711081982661
Oprogramowanie	Asus Exclusive Software Armoury Crate Aura Creator Aura Sync Fan Xpert 2+ Power Saving AI Suite 3 Digi+ VRM PC Cleaner ASUS CPU-Z MyAsus Norton Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR UEFI BIOS Asus EZ DIY Asus CrashFree BIOS 3 Asus EZ Flash 3 Asus UEFI Bios E
Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Chipset
Funkcje specjalne	Ochrona ASUS 5X III DIGI+ VRM LANGuard Ochrona przed wysokim napięciem SafeSlot Core+ Tylne wejścia/wyjścia ze stali nierdzewnej ASUS Q-Design Q-DIMM Rdzeń Q-LED Gniazdo Q Rozwiązanie termiczne ASUS Radiator M.2 Konstrukcja radiatora VRM ASUS EZ DIY ProCo
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Gwarancja	36 mc.
Akcesoria w zestawie	Kable: 2 kable SATA 6 Gb/s Inne: 1 x ruchome anteny ASUS Wi-Fi 1 x osłona we/wy 1 x pakiet gumowy M.2 1 x pakiet śrub do dysku SSD M.2 Dokumentacja: 1 x instrukcja obsługi
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	2
Wymiary	24.4 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	3 x PCIe 4.0 x 16

Złącza dostępne na płycie	2 x USB 3.0
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	9
Port / Złącze LPT (równoległy)	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Karta dźwiękowa	Kodek audio wysokiej rozdzielczości Realtek 7.1 surround Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie strumieniowe wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Ekranowanie dźwięku
Grafika	1 x DisplayPort - Obsługuje maks. 4K przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4. 2 x porty HDMI - Obsługuje 4K przy 60 Hz zgodnie z specyfikacją HDMI 2.1.
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI Bios
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s* Procesory Intel 13. i 12. generacji Gniazdo M.2_1 (Klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) Chipset Intel B760 Gniazdo M.2_2 (Klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4)
Interfejs sieciowy	1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Wi-Fi 6 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Supports 2.4/5GHz frequency band Bluetooth v5.2
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

- Płyta główna Intel B760 (LGA 1700) mATX, PCIe 4.0, dwa gniazda M.2, Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6, DisplayPort, dwa HDMI, SATA 6 Gb/s, USB 3.2 Gen 2 z tyłu, USB 3.2 Gen 1 z przodu C, Aura Sync
- Gniazdo Intel LGA 1700: Gotowe na procesory Intel 13. i 12. generacji
- Ultraszybka łączność: PCIe 4.0, dwa gniazda M.2, Realtek 2,5 Gb Ethernet, Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen 2 z tyłu, USB 3.2 Gen

1 Type-C z przodu

- Kompleksowe chłodzenie: radiatory VRM, radiator M.2, radiator PCH, hybrydowe złącza wentylatorów i Fan Xpert 2+
- ASUS OptiMem II: Ostrożne trasowanie ścieżek i przelotek oraz optymalizacja warstwy podstawowej w celu zachowania integralności sygnału w celu lepszego przetaktowywania pamięci
- Oświetlenie Aura Sync RGB: Wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówek Aura RGB dla pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync