

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-b760m-k-d4-s1700-ddr4-hdmi-matx-p-275229.html>

Płyta główna PRIME B760M-K D4 s1700 DDR4 HDMI mATX



Cena brutto	475,99 zł
Cena netto	386,98 zł
Numer katalogowy	KBASUIIEB760U02
Kod producenta	PRIME B760M-K D4
Kod EAN	4711387006917
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	2 x kabel SATA 6Gb/s Ośłona wejścia/wyjścia 2 x kotwa M.2 Dokumentacja Przewodnik użytkownika
Wymiary	24.4 x 21.1 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba gniazd DDR4	2
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Złącza dostępne na płycie	1 x 4pin wentylator procesora
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	5
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	64
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC* Obsługuje: wykrywanie wtyczek, wielostrumieniowe przesyłanie, zmianę zadań wtyczek na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz" Funkcje audio: Ekranowanie dźwięku Wysokiej jakości ko
Grafika	1 port VGA 1 port HDMI** * Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od typu procesora. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com.** Obsługuje 4K

	przy 60 Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1.
Format płyty	micro ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 4 porty SATA 6 Gb/s* Procesory Intel 13. i 12. generacji: Gniazdo M.2_1 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) Chipset Intel B760: Gniazdo M.2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) 4
Interfejs sieciowy	Realtek 2.5Gb Ethernet
Oprogramowanie	ASUS Exclusive Software ASUS CPU-Z Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial) WinRAR Armoury Crate: Aura Sync Fan Xpert Power Saving AI Suite 3: DIGI+ VRM PC Cleaner UEFI BIOSASUS EZ DIY: ASUS CrashFree BIOS 3 ASUS EZ Flash 3 ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Częstotliwość szyny pamięci	2400 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	PRIME B760M-K D4
Złącza zewnętrzne	4 x USB 3.0
RAID	Tak
Chipset	Intel B760 Chipset
Funkcje specjalne	ASUS 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot ASUS EZ DIY ProCool ASUS Thermal Solution VRM heatsink design Aura Sync Aura RGB header Addressable Gen 2 he
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold

Opis produktu