

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-h510m-e-2-0-s1200-2ddr4-hdmi-dp-m-2-matx-p-349993.html>



Płyta główna Prime H510M-E 2.0 s1200 2DDR4 HDMI/DP M.2 mATX

Cena brutto	293,99 zł
Cena netto	239,02 zł
Numer katalogowy	KBASUIIDH510U05
Kod producenta	PRIME H510M-E R2.0
Kod EAN	4711387234945
Zintegrowany procesor	Nie
Model	Prime H510M-E R2.0
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Częstotliwość szyny pamięci	2133 MHz
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Łącznie obsługuje 1 gniazdo M.2 i 4 porty SATA6Gb/s Chipset Intel H470 Gniazdo M.2 (Klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryby PCIe 3.0 x4 i SATA) 4x porty SATA 6Gb/s
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	1 port DisplayPort 1.4** 1x VGA 1 x HDMI 2.1*** **Procesory Intel 11. i 10. generacji obsługują DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczość 4096 x 2304 przy 60 Hz. Wszelkie aktualizacje można znaleźć na stronie www.intel.com.*** Tylko procesory Intel 11. gene
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Wymiary	22.6 x 21.1 cm
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Funkcje specjalne	ASUS 5X PROTECTION III DIGI+ VRM LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design Q-DIMM Q-LED Core Q-Slot ASUS Thermal Solution Aluminum heatsink design AURA Sync AURA RGB headers Addressable Gen 2 RGB headers
Porty USB na tylnym panelu	6
RAID	Nie

Złącza zewnętrzne	1 x RJ-45
Złącza dostępne na płycie	1 x Zworka Clear CMOS
Rodzaj pamięci	DDR4
Liczba gniazd DDR4	2
Uwaga	CE+WEEE
Bios	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Format płyty	micro ATX
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek 7.1 surround Sound High Definition Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio: Ekranowanie dźwięku Wysokiej jakości
Maks. wielkość pamięci	64
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Chipset	Intel H470 Chipset
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Intel H470 (LGA 1200) w formacie micro ATX z PCIe 4.0, gniazdem M.2 32 Gb/s, DisplayPort/HDMI/VGA, porty USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gb/s, adresowalne nagłówki AURA Gen 2, AURA SYNC, Armoury Crate, rdzeń Q-LED

- Gniazdo Intel LGA 1200: Gotowe na procesory Intel 11. i 10. generacji
- Kompleksowe chłodzenie: radiator PCH i Fan Xpert
- Ultraszybka łączność: gniazdo M.2 32 Gb/s, Realtek 1 Gb Ethernet i USB 3.2 Gen 1
- Oświetlenie Aura Sync RGB: Wbudowane adresowalne nagłówki Gen 2 i nagłówki Aura RGB dla pasków LED RGB, łatwo synchronizowane ze sprzętem obsługującym Aura Sync
- 5X Protection III: Wiele zabezpieczeń sprzętowych zapewniających wszechstronną ochronę.