

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-h510m-k-s1200-r2-0-2ddr4-hdmi-matx-p-349994.html>



Płyta główna PRIME H510M-K s1200 R2.0 2DDR4 HDMI mATX

Cena brutto	247,99 zł
Cena netto	201,62 zł
Numer katalogowy	KBASUIIDH510U06
Kod producenta	PRIME H510M-K R2.0
Kod EAN	4711387113189
Liczba gniazd DDR4	2
Uwaga	CE+WEEE
Bios	128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Format płyty	micro ATX
Karta dźwiękowa	Kodek audio Realtek 7.1 surround Sound High Definition* Obsługuje: wykrywanie gniazda jack, przesyłanie wielostrumieniowe, zmianę przypisania gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-bitów/192 kHz Funkcje audio Ekranowanie dźwięku Wysokiej jakości
Maks. wielkość pamięci	64
Port / Złącze COM (szeregowy)	Tak
Akcesoria w zestawie	2 kable SATA 6 Gb/s 1 x osłona we/wy 1 x kotwa M.2 1 x instrukcja obsługi
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	6
Chipset	Intel H470 Chipset
Producent chipsetu MB	Intel
Złącza zewnętrzne	1 x D-Sub
Złącza dostępne na płycie	1 x Taśma LED RGB
Częstotliwość szyny pamięci	3200 MHz
Oprogramowanie	ASUS Exclusive SoftwareArmoury CrateAI Suite 3- Performance And Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert- EZ updateASUS CPU-ZNorton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - A
Gwarancja	36 mc.

Interfejs sieciowy	1 x Realtek 1Gb Ethernet
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	1x port VGA 1 x port HDMI** * Specyfikacje graficzne mogą się różnić w zależności od typu procesora. ** Tylko procesory Intel 11. generacji obsługują HDMI 2.1 z maks. rozdzielczość 4K przy 60 Hz, inne obsługują tylko HDMI 1.4 z maks. rozdzielczość 4K przy
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Wymiary	22.6 cm x 20.3 cm
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Porty USB na tylnym panelu	6
RAID	Nie
Zintegrowany procesor	Nie
Rodzaj pamięci	DDR4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 4.0 x 16
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Intel H470 (LGA 1200) w formacie micro ATX z PCIe 4.0, gniazdem M.2 32 Gb/s, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SATA 6 Gb/s, obsługa pamięci Intel Optane, FAN Xpert, Armoury Crate, 5X OCHRONA III

- Gniazdo Intel LGA 1200: Gotowe na procesory Intel 11. i 10. generacji
- Ultraszybka łączność: PCIe 4.0, gniazdo M.2 32 Gb/s, Ethernet 1 Gb i USB 3.2 Gen 1
- Kompleksowe chłodzenie: radiator PCH i Fan Xpert
- 5X Protection III: Wiele zabezpieczeń sprzętowych zapewniających wszechstronną ochronę