

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-prime-z790-p-wifi-s1700-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-262089.html>

## Płyta główna PRIME Z790-P WIFI s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX



|   |  |
|---|--|
| Cena brutto                                       | <b>913,99 zł</b>   |
| Cena netto  | <b>743,08 zł</b>   |
| Numer katalogowy                                  | <b>KBASUIIEZ790A08</b>   |
| Kod producenta                                    | <b>PRIME Z790-P WIFI</b>   |
| Kod EAN   | <b>4711081937227</b>   |
| Port / Złącze COM (szeregowy)                     | <b>Tak</b>   |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA                    | <b>4</b>   |
| Maks. wielkość pamięci                            | <b>128</b>   |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | <b>6</b>   |
| Karta dźwiękowa                                   | <b>Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC</b>   |
| Grafika   | <b>1 x DisplayPort** 1 x złącze HDMI*** **Obsługa maks. 8K@60Hz zgodnie z DisplayPort 1. 4. ***Obsługa 4K@60Hz zgodnie z definicją w HDMI 2. 1.</b>  |
| Format płyty                                      | <b>ATX</b>   |
| FireWire (IEEE 1394)                              | <b>Nie</b>   |
| Bios  | <b>256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS</b>   |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów    | <b>W sumie obsługuje 4 x gniazda M. 2 i 4 x porty SATA 6Gb/s* 13 i 12 generacji procesory Intel Gniazdo M. 2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280/22,110 (obsługuje tryb PCIe 4. 0 x4) Chipset Intel Z790 Gniazdo M. 2_2 (Key M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje PCIe 4.</b> |
| Interfejs sieciowy                                | <b>ASUS LANGuard Wi-Fi 6E 2x2 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Obsługuje pasmo częstotliwości 2,4/5/6GHz Bluetooth v5.3* * Regulacje dotyczące WiFi 6E 6GHz mogą się różnić w zależności od kraju. **Wersja Bluetooth może się różnić, proszę zapoznać się z najnows</b> |
| Częstotliwość szyny pamięci                       | <b>6800 MHz</b>  |
| Rodzaj pamięci                                    | <b>DDR5</b>  |
| Złącza zewnętrzne                                 | <b>1 x DisplayPort</b>   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| RAID  | <b>Tak</b>                |
| Chipset   | <b>Intel Z790 Chipset</b> |
| Obsługiwane systemy operacyjne                    | <b>Windows 11</b>         |
| Wymiary   | <b>30.5 x 24.4 cm</b>     |
| Uwaga   | <b>CE+WEEE</b>            |
| Liczba gniazd DDR5                                | <b>4</b>                  |
| Gwarancja   | <b>36 mc.</b>             |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | <b>5</b>                  |
| Gniazda rozszerzeń                                | <b>2 x PCIe 3.0 x 1</b>   |
| Złącza dostępne na płycie                         | <b>1 x USB 3.0</b>        |
| Zintegrowany procesor                             | <b>Nie</b>                |
| Producent chipsetu MB                             | <b>Intel</b>              |
| Porty USB na tylnym panelu                        | <b>8</b>                  |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty                | <b>7</b>                  |
| Port / Złącze LPT (równoległy)                    | <b>Nie</b>                |
| Rodzina procesora                                 | <b>Intel Core</b>         |

## Opis produktu

- Socket Intel LGA 1700: gotowy do pracy z procesorami Intel 12. i 13. generacji
- Kompleksowe chłodzenie: duże radiatory VRM, radiatory M. 2, hybrydowe listwy wentylatora i wentylator Xpert 4
- Next-Gen: pamięć DDR5, PCIe 5. 0, Intel 2,5 Gb Ethernet, USB 3. 2 Gen2x2 Type-C, panel przedni USB 3. 2 Gen 2 Type-C, obsługa nagłówka Thunderbolt™ (USB4), 4 PCIe 4. 0 M. 2
- PC DIY Design: PCIe Slot Q-Release, M. 2 Q-Latch, Q-LED Core i SafeSlot