

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-pro-b650-a-wifi-am5-4dd-5-hdmi-dp-matx-p-372580.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna PRO B650-A WIFI AM5 4DD 5 HDMI/DP mATX

Cena brutto	668,99 zł
Cena netto	543,89 zł
Numer katalogowy	KBMSIAA8B650U06
Kod producenta	PRO B650-A WIFI
Kod EAN	4711377246217
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 1
Rodzaj pamięci	DDR5
Gwarancja	36 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	3x M.2 Źródło M.2_1 (z procesora) obsługuje do PCIe 4.0 x4, obsługuje 2280/2280 urządzeń Źródło M.2_2 (z procesora) obsługuje do PCIe 4.0 x4, obsługuje 2280/2260 urządzeń Źródło M.2_3 (z chipsetu) obsługuje do PCIe 4.0 x4, obsługuje 2280/2260 urządzeń 6x
Format płyty	ATX
Karta dźwiękowa	Kodek Realtek ALC4080 Wysokiej jakości dźwięk 7.1-kanalowy Obsługuje wyjście S/PDIF Obsługuje odtwarzanie do 32 bitów/384 kHz na panelu przednim
Maks. wielkość pamięci	256
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Wymiary	243.84 x 304.8 mm
Porty USB na tylnym panelu	10
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Zintegrowany procesor	Nie
RAID	Tak
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	5
Częstotliwość szyny pamięci	7400 MHz
Liczba gniazd DDR5	4
Interfejs sieciowy	Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN
FireWire (IEEE 1394)	Nie

Grafika	1x HDMI Obsługa HDMI 2.1 z HDR, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz 1x DisplayPort Obsługa portu DP 1.4 z HBR3, maksymalna rozdzielczość 8K 60 Hz
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Akcesoria w zestawie	Skrócona instrukcja instalacji 2 x zaciski M.2 Antena Wi-Fi Kabel SATA
Producent chipsetu MB	AMD
Chipset	AMD B650
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Złącza zewnętrzne	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Rodzina procesora	AMD Ryzen

Opis produktu

Płyta główna PRO B650-A WiFi

- Obsługuje procesory stacjonarne AMD Ryzen serii 9000/8000/7000
- Obsługuje pamięć DDR5, dwukanałową pamięć DDR5 7600+ MHz (OC)
- Ulepszona konstrukcja zasilania: 14+2 DRPS z SPS 80 A, dwa 8-pinowe złącza zasilania procesora, Core Boost, Memory Boost
- Wysokiej jakości rozwiązanie termiczne: Rozszerzony radiator, podkładki termiczne MOSFET o wydajności 7 W/mK, dodatkowe podkładki termiczne dla diod i osłona M.2 Shield Frozr zapewniają wysoką wydajność systemu i nieprzerwaną pracę
- Wysokiej jakości płytki PCB: 6-warstwowa płytka PCB wykonana z 2 uncji pogrubionej miedzi
- Błyskawiczne działanie: gniazda PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2 z osłoną M.2 Shield Frozr, USB 3.2 Gen 2x2
- Rozwiązanie 2.5G LAN z Wi-Fi 6E: Ulepszone rozwiązanie sieciowe do zastosowań profesjonalnych i multimedialnych. Zapewnia bezpieczne, stabilne i szybkie połączenie sieciowe
- AUDIO BOOST 5: Nagradzaj swoje uszy studyjną jakością dźwięku, aby zapewnić najbardziej wciągające wrażenia z gry