Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-rog-strix-b860-g-gaming-wifi-s1851-4ddr5-tb4-atx-p-350003.html



Płyta główna ROG STRIX B860-G GAMING WIFI s1851 4DDR5 TB4 ATX

Cena brutto	**1 197,99 zł**
Cena netto	**973,98 zł**
Numer katalogowy	**KBASUIIFB860A02**
Kod producenta	**ROG STRIX B860-G GAMING WIFI**
Kod EAN	**4711387806838**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x System panel (front)**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**10**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**5**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**3**
Karta dźwiękowa	**Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound KODEK audio wysokiej rozdzielczości* Czujnik impedancji dla przednich i tylnych wyjść słuchawkowych Wewnętrzny wzmacniacz audio w celu zwiększenia najwyższej jakości dźwięku dla słuchawek i głośników Obsługuje: wykrywan**
Grafika	**1 x DisplayPort obsługuje maks. 4K@60Hz zgodnie ze specyfikacją DisplayPort 1.4. 1 x port HDMI obsługuje 4K@60Hz zgodnie ze specyfikacją HDMI 2.1. 1 x Intel Thunderbolt 4 obsługuje wyjścia wideo DisplayPort i Thunderbolt obsługuje do 8K@60Hz x1 z DSC, mak**
Format płyty	**micro ATX**

FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Łącznie obsługuje 4 gniazda M.2 i 4 porty SATA6 Gb/s*Procesory Intel Core Ultra (seria 2) Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280 (obsługuje tryb PCIe 5.0 x4) Chipset Intel B860 Gniazdo M.2_2 (klucz M), typ 2280 (obsługuje tryb PCIe 4.0 x4) Gniazdo M.**
Interfejs sieciowy	**1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.1 Type-C**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel B860 Chipset**
Funkcje specjalne	**Extreme Engine Digi+ 5K Black metallic capacitors ASUS Q-Design M.2 Q-Latch M.2 Q-Release M.2 Q-Slide PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot) Q-Antenna Q-Dashboard Q-DIMM Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]) Q-S**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Akcesoria w zestawie	**Kable 2 x kable SATA 6Gb/s Dokumentacja 1 x skrócona instrukcja obsługi Pozostałe 1 x ASUS WiFi Q-Antenna 1 x pakiet opasek kablowych 1 x M.2 Q-Latch 1 x M.2 Q-Slide 1 x brelok ROG 1 x naklejki ROG Strix 3 x gumki M.2 1 x pakiet(y) gumki tylnej płyty M.2**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

Płyta główna ROG STRIX B860-G Gaming WiFi

Wyposażona w Thunderbolt 4, PCIe 5.0 i oświetlenie Aura Sync płyta główna ROG Strix B860-G oferuje błyskawiczne przesyłanie danych, wyjątkową łączność i estetykę, która dostosowuje się do odważnych lub subtelnych preferencji. Zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom elitarnych gier i zaawansowanych aplikacji komputerowych AI, zapewnia wydajność i szybkość, których potrzebujesz.

ASUS AI ADVISOR
Dzięki technologii AI do rozumienia pytań w języku naturalnym lub opisów scenariuszy ASUS AI Advisor pozwala użytkownikom w prosty i bezpośredni sposób odkrywać funkcjonalność i zaawansowane funkcje płyt głównych ASUS.

AI NETWORKING II

AI Networking II łączy inteligentne technologie, aby stale optymalizować wydajność sieci, zapewniać niezawodną i bezproblemową łączność oraz uwalniać pełną prędkość WiFi 7*.

*Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

NPU BOOST
Zintegrowany NPU w procesorach Intel Core Ultra (seria 2) skutecznie przyspiesza przepływy pracy AI a NPU Boost pozwala Ci zrobić z nim więcej. Ta funkcja BIOS-u podkręca NPU jednym kliknięciem, zwiększając wydajność nawet o 24%.

Zegar asynchroniczny
Aby uzyskać elastyczność częstotliwości na następnym poziomie, ROG Strix B860-G oferuje wbudowany generator zegara, który izoluje bazowy zegar CPU od pamięci, NPU, D2D i NGU. Zwiększ wydajność pamięci, NPU i innych do ich absolutnych granic, jednocześnie utrzymując stabilność domen zegara CPU. Oddziel CPU BCLK od innych domen, aby uzyskać nieograniczone podkręcanie.

AEMP III
ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) to zaawansowana funkcja oprogramowania układowego, która umożliwia użytkownikom osiągnięcie niezrównanej wydajności pamięci dzięki najnowocześniejszej pamięci CUDIMM.

DIMM FIT
DIMM Fit to ekskluzywna funkcja BIOS-u ASUS, która precyzyjnie analizuje poszczególne moduły pamięci w celu optymalizacji wydajności i zlokalizowania potencjalnych problemów.