Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-tuf-gaming-b560m-plus-wifi-4ddr4-dp-hdmi-m-2-matx-p-233873.html



Płyta główna TUF GAMING B560M-PLUS WIFI 4DDR4 DP/HDMI M.2 mATX

Cena brutto	**624,99 zł**
Cena netto	**508,12 zł**
Numer katalogowy	**KBASUIIDB560U04**
Kod producenta	**TUF GAMING B560M-PLUS WIFI**
Kod EAN	**4711081125273**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**Łącznie obsługuje 2 gniazda M.2 i 6 portów SATA 6Gb/s Procesory Intel 11. generacji Gniazdo M.2_1 (klucz M), typ 2242/2260/2280 - Tylko procesory Intel 11. generacji obsługują tryb PCIe 4.0 x4, to gniazdo będzie wyłączone dla innych procesorów Intel B560**
Interfejs sieciowy	**Realtek 2.5Gb Ethernet TUF LANGuard**
Częstotliwość szyny pamięci	**2133 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Złącza zewnętrzne	**1 x USB 3.1 Type-C**
RAID	**Nie**
Chipset	**B560**
Funkcje specjalne	**ASUS TUF PROTECTION DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS) Enhanced DRAM Overcurrent Protection ESD Guards TUF LANGuard Overvoltage Protection SafeSlot Core+ Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design M.2 Q-Latch Q-DIMM Q-LED (CPU [czerwony], DRAM [żół**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 10**
Wymiary	**24.4 x 24.4 cm**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**2**
Liczba gniazd DDR4	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 1**

Złącza dostępne na płycie	**1 x Przedni panel audio**
Zintegrowany procesor	**Nie**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**9**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**7**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Tak**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**6**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**5**
Karta dźwiękowa	**Realtek ALC897 7.1 Surround Sound Kodek audio wysokiej rozdzielczośc Obsługuje: wykrywanie gniazd, przesyłanie wielu strumieni, zmianę przeznaczenia gniazd na panelu przednim Obsługuje odtwarzanie do 24-Bit/192kHz**
Grafika	**1 port DislayPort 1.4 - Procesory Intel 11. i 10. generacji obsługują DisplayPort 1.4 z max. rozdzielczością 4096 x 2304 @60Hz. 1 x HDMI 1.4 / 2.0 - Tylko procesory Intel 11. generacji obsługują HDMI 2.0 z max. rozdzielczość 4K@60Hz, inne obsługują tylko**
Format płyty	**micro ATX**
Rodzina procesora	**Intel Celeron**

Opis produktu

Płyta główna Intel B560 (LGA 1200) mATX z PCIe 4.0, dwoma gniazdami M.2, 8+1 stopniami zasilania, Realtek 2,5 Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 Type-C, obsługa Thunderbolt 4, oświetlenie Aura Sync RGB, adresowalny RGB

- Gniazdo Intel LGA 1200: na procesory Intel Core 11. generacji
- Ulepszone rozwiązanie zasilania: 8+1 stopni mocy, 6-warstwowa płytka PCB, gniazdo ProCool i trwałe kondensatory zapewniające stabilne dostarczanie energii
- Kompleksowe chłodzenie: radiator VRM, elastyczny radiator M.2, radiator PCH, hybrydowe gniazda wentylatorów i Fan Xpert 2+
- Łączność nowej generacji: PCIe 4.0, Realtek 2,5 Gb Ethernet, Intel Wi-Fi 6, tylne USB 3.2 Gen 2, przednie USB 3.2 Gen 1 Type-C i Thunderbolt 4
- Stworzone do gier online: Intel Wi-Fi 6, Realtek 2,5 Gb Ethernet, TUF LANGuard i technologia Turbo LAN
- Dwukierunkowa redukcja szumów AI: zmniejsz szumy tła z mikrofonu i wyjścia audio, aby uzyskać krystalicznie czystą komunikację w grach lub podczas wideokonferencji
- MyASUS: oferuje różnorodne funkcje wsparcia, takie jak pomoc w kontakcie z centrum obsługi klienta, optymalizacja wydajności sieci i współpraca z telefonem komórkowym za pośrednictwem Link to MyASUS.