

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-aorus-elite-x-wifi-7-s1700-4ddr5-usb-atx-p-298872.html>



Płyta główna Z790 AORUS ELITE X WIFI 7 S1700 4DDR5 USB ATX

Cena brutto	1 366,99 zł
Cena netto	1 111,37 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIIEZ790A12
Kod producenta	Z790 A ELITE X WIFI7
Kod EAN	4719331857592
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	6
Maks. wielkość pamięci	192
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	5
Karta dźwiękowa	KODEK Realtek ALC1220-VB* Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD. Dźwięk wysokiej rozdzielczości 2/4/5.1/7.1-kanalowy* Można zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio. Konfigurować Dźwięk 7.1-kanalowy - p
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD: 1 x port HDMI obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz* Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.3. 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz* Wsparcie dla wersji D
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR: 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD wsparcie) (M2A_CPU) Chipset: 2 x złącza M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD wsparcie) (M2P_SB, M2Q_SB) 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280 S

Interfejs sieciowy	802.11a, b, g, n, ac, ax, be, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa standardu bezprzewodowego 11be 320 MHz (Rzeczywista szybkość transmisji danych może się różnić w zależności od środowiska i sprzętu.)
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Częstotliwość szyny pamięci	8266 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	Z790 A ELITE X WIFI7
Złącza zewnętrzne	2 x SMA
RAID	Tak
Chipset	Intel Z790 Express Chipset
Funkcje specjalne	Wsparcie dla Centrum sterowania GIGABYTE (GCC) * Dostępne aplikacje w GCC mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. Wsparcie dla Q-Flash W
Pozostałe informacje	Wykrywanie napięcia Wykrywanie temperatury Wykrywanie prędkości wentylatora Wykrywanie natężenia przepływu wody chłodzącej Ostrzeżenie o awarii wentylatora Sterowanie prędkością wentylatora * To, czy funkcja kontroli prędkości wentylatora (pompy) jest obs
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	4
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	10
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Rodzina procesora	Intel Pentium Gold

Opis produktu

Z790 AORUS ELITE X WIFI7

- Obsługuje procesory Intel Core 14 i 13
- Cyfrowe podwójne rozwiązanie VRM 16+1+2 fazy
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*DIMM z obsługą modułów pamięci XMP 3.0
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 o konstrukcji bezśrubowej
- EZ-Latch Plus: Gniazda M.2 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- UC BIOS: Intuicyjny interfejs użytkownika zorientowany na użytkownika z funkcją szybkiego dostępu
- Ultraszybka pamięć masowa: 4 gniazda PCIe 4.0 x4 M.2
- Wydajna ochrona termiczna: pancierz termiczny VRM Advanced i osłona termiczna M.2 L
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z anteną o ultrawysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: DP, HDMI, USB-C z przodu 10 Gb/s, USB-C z tyłu 20 Gb/s
- Precyzyjny dźwięk: ALC1220 i kondensatory audiofilskie