

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-aorus-master-x-s1700-4ddr5-usb-dp-e-atx-p-298875.html>



Płyta główna Z790 AORUS MASTER X s1700 4DDR5 USB/DP E-ATX

Cena brutto	1 714,99 zł
Cena netto	1 394,30 zł
Numer katalogowy	KBGBAIIIEZ790E02
Kod producenta	Z790 AORUS MASTER X
Kod EAN	4719331857585
Format płyty	E-ATX
Karta dźwiękowa	KODEK Realtek ALC1220-VB* Gniazdo wyjścia liniowego na przednim panelu obsługuje dźwięk DSD. Układ DAC ESS ES9118 Wsparcie dla DTS:X Ultra Dźwięk wysokiej jakości 2/4/5.1-kanalowy* Możesz zmienić funkcjonalność gniazda audio za pomocą oprogramowania audio
Maks. wielkość pamięci	192
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza dostępne na płycie	2 x Czujnik temperatury
Oprogramowanie	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	10
Interfejs sieciowy	Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)- 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands- BLUETOOTH 5.3- Support for 11be 320MHz wireless standard(Actual data rate may vary depending on
Liczba gniazd DDR5	4
Bios	1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki Intel HD:- 1 x DisplayPort obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2304@60 Hz* Wsparcie dla wersji DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	9
Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Wymiary	30.5 x 26 cm
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Chipset	Intel Z790 Express Chipset
Porty USB na tylnym panelu	14
Złącza zewnętrzne	1 x Przycisk Q-Flash Plus
Zintegrowany procesor	Nie
Częstotliwość szyny pamięci	8266 MHz
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	PROCESOR:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD PCIe 5.0 x4/x2 typu 25110/2280) (M2C_CPU)- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD PCIe 4.0 x4/x2 typu 22110/2280) (M2A_CPU)Chipset:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa
Uwaga	CE+WEEE
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Z790 AORUS MASTER X

- Obsługuje procesory Intel Core 14 i 13
- Cyfrowe bezpośrednie rozwiązanie VRM 20+1+2 faz
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*DIMM z obsługą modułów pamięci XMP 3.0
- PCIe UD Slot X: Gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej
- EZ-Latch Click: Radiatory M.2 o konstrukcji bezśrubowej
- EZ-Latch Plus: gniazdo PCIe 5.0 x16 i gniazda M.2 z konstrukcją szybkiego zwalniania
- UC BIOS: Intuicyjny interfejs użytkownika zorientowany na użytkownika z funkcją szybkiego dostępu
- Ultraszybka pamięć masowa: 5* gniazd M.2, w tym 1* PCIe 5.0 x4
- Wydajna ogólna ochrona termiczna: układ żeberek pancerza termicznego VRM i osłona termiczna M.2 XL
- Szybka sieć: 10GbE LAN i Wi-Fi 7 z anteną o ultrawysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: DP, przedni port USB-C 10 Gb/s, przedni i podwójny tylny port USB-C 20 Gb/s
- DTS:X Ultra Audio: ALC1220 i tylny przetwornik cyfrowo-analogowy ESS SABRE Hi-Fi 9118