

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-d-ax-s1700-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-350049.html>

Płyta główna Z790 D AX s1700 4DDR5 HDMI/DP ATX



| | |
|--|---|
| Cena brutto | 735,99 zł |
| Cena netto | 598,37 zł |
| Numer katalogowy | KBGBAIIIEZ790A14 |
| Kod producenta | Z790 D AX |
| Kod EAN | 4719331860592 |
| Format płyty | ATX |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Bios | 1 x 256 Mbit flash Używanie licencjonowanego AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | CPU 1 złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2A_CPU) Chipset 1 złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 PCIe 4.0 x4/x2) (M2P_SB) 1 złącze M.2 (Socket 3, klucz M, obsługa dysków SSD typu 2280 |
| Interfejs sieciowy | LAN: Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Moduł komunikacji bezprzewodowej: Intel Wi-Fi 6E AX211 (dla PCB rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Obsługa bezprzewodowego standardu |
| Oprogramowanie | Norton Internet Security (wersja OEM) LAN bandwidth management software |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Złącza zewnętrzne | 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo |
| RAID | Tak |
| Chipset | Intel Z790 Express Chipset |
| Funkcje specjalne | Wsparcie dla GIGABYTE Control Center (GCC) Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Q-Flash Plus Wsparcie dla Smart Backup |
| Uwaga | CE+WEEE |

| | |
|---|---|
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 |
| Liczba gniazd DDR5 | 4 |
| Wymiary | 30.5 x 24.4 cm |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | 2 |
| Gniazda rozszerzeń | 1 x PCIe 4.0 x 16 |
| Złącza dostępne na płycie | 2 x Adresowalna dioda LED |
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu MB | Intel |
| Porty USB na tylnym panelu | 8 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 7 |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | Nie |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Maks. wielkość pamięci | 256 |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | 7 |
| Karta dźwiękowa | Realtek audio codec Obsługa High Definition Audio Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1 Wsparcie dla S/PDIF Out * Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, uzyskaj dostęp do oprogramowania |
| Grafika | Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160@60 Hz * Obsługa wersji HDMI 2.1 i HDCP 2.3.** Obsługa natywnych portów zgodnych z HDMI 2.1 TMDS. 1 x DisplayPort, obsługujący maksymalną |
| Rodzina procesora | Intel Celeron |

Opis produktu

Z790 D AX

- Obsługuje procesory Intel Core 14./13./12. generacji
- Niezrównana wydajność: Twin 12*+1+1 Phases Digital VRM Solution
- Dwukanałowa pamięć DDR5: 4*DIMM z obsługą modułu pamięci XMP 3.0
- Pamięć masowa nowej generacji: 3 złącza PCIe 4.0 x4 M.2
- Zaawansowana konstrukcja termiczna i osłona termiczna M.2: aby zapewnić stabilność zasilania VRM i wydajność dysku SSD M.2
- EZ-Latch: gniazdo PCIe 4.0x16 z konstrukcją szybkiego zwalniania



-
- Szybkie sieci: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 6E 802.11ax
 - Rozszerzona łączność: DP, HDMI, tylne USB-C 10 Gb/s
 - Smart Fan 6: Zawiera wiele czujników temperatury, hybrydowe złącza wentylatorów z funkcją FAN STOP
 - Q-Flash Plus: aktualizacja BIOS-u bez instalowania procesora, pamięci i karty graficznej