

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-pg-riptide-s1700-4ddr5-hdmi-dp-atx-p-262062.html>



Płyta główna Z790 PG RIPTIDE S1700 4DDR5 HDMI/DP ATX

Cena brutto	928,99 zł
Cena netto	755,28 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A07
Kod producenta	Z790 PG RIPTIDE
Kod EAN	4710483940989
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Intel UHD Graphics Built-
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_5, Key M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64
Interfejs sieciowy	1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (Phantom Gaming Tuning) Killer Control Center ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Model	Z790 PG Riptide
Złącza zewnętrzne	1 x DisplayPort
RAID	Tak
Chipset	Intel Z790

Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	1 x instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 5 x śruby do gniazd M.2
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	9
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	8
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	7
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Z790 PG Riptide

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 14+1+1-fazowy projekt zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 4 x DDR5 DIMM, obsługuje do 6800+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 1 Super M.2 (PCIe Gen5x4), 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 2 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (tył), 6 USB 3.2 Gen1 Type-A (4 z tyłu, 2 z przodu), 6 portów USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu)
- Killer 2.5G LAN