

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-pro-rs-d4-s1700-4ddr4-hdmi-m-2-atx-p-262058.html>



Płyta główna Z790 PRO RS/D4 s1700 4DDR4 HDMI M.2 ATX

Cena brutto	787,99 zł
Cena netto	640,64 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A02
Kod producenta	Z790 PRO RS/D4
Kod EAN	4710483940880
Częstotliwość szyny pamięci	5333 MHz
Rodzaj pamięci	DDR4
Model	Z790 PRO RS/D4
Złącza zewnętrzne	1 x Line In (błękitny)
RAID	Tak
Chipset	Intel Z790
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja Obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 5 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Liczba gniazd DDR4	4
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Przedni panel audio
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio

Grafika	Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (Skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdziel
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4
Interfejs sieciowy	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizow
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Z790 PRO RS/D4

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 14+1+1-fazowy projekt zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 4 x DDR4 DIMM, obsługuje do 5333+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanalowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu), 8 USB 2.0 (4 Tył, 4 Przód)
- Realtek 2.5G LAN