

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-pro-rs-s1700-4ddr5-hdmi-dp-m-2-atx-p-262057.html>

Płyta główna Z790 PRO RS s1700 4DDR5 HDMI/DP M.2 ATX



Cena brutto	721,99 zł
Cena netto	586,98 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A01
Kod producenta	Z790 PRO RS
Kod EAN	4710483940767
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 5 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Liczba gniazd DDR5	4
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Złącza dostępne na płycie	1 x Thunderbolt
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	8
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość do Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje

	HDCP 2.3 i max. rozd
Format płyty	ATX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4
Interfejs sieciowy	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika Z optymalizow
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x DisplayPort
RAID	Tak
Chipset	Intel Z790
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Z790 PRO RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 14+1+1-fazowy projekt zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 4 x DDR5 DIMM, obsługuje do 6800+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu), 8 USB 2.0 (4 Tył, 4 Przód)
- Realtek 2.5G LAN