

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790-pro-rs-s1700-4ddr5-hdmi-dp-m-2-atx-p-262057.html>

Płyta główna Z790 PRO RS s1700 4DDR5 HDMI/DP M.2 ATX



Cena brutto	792,99 zł
Cena netto	644,71 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790A01
Kod producenta	Z790 PRO RS
Kod EAN	4710483940767
Wymiary	30.5 x 24.4 cm
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	10
RAID	Tak
Producent chipsetu MB	Intel
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza dostępne na płycie	1 x Thunderbolt
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	3
Interfejs sieciowy	2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Obsługuje oprogramowanie Dragon 2.5G LAN Inteligentna automatyczna regulacja przepustowości Wizualny, przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika Wizualne statystyki użytkownika sieci Zoptymalizow
Liczba gniazd DDR5	4
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Format płyty	ATX
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Maks. wielkość pamięci	128

Maksymalna ilość urządzeń SATA	8
Akcesoria w zestawie	1 x Instrukcja obsługi 2 x kable do transmisji danych SATA 5 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Chipset	Intel Z790
Porty USB na tylnym panelu	8
Złącza zewnętrzne	1 x DisplayPort
Zintegrowany procesor	Nie
Częstotliwość szyny pamięci	6800 MHz
Gniazda rozszerzeń	1 x M.2
Gwarancja	36 mc.
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	CPU: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen4
Uwaga	CE+WEEE
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Grafika	Architektura graficzna Intel Xe (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje max. rozdzielczość do Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozd
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	6
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Z790 PRO RS

- Obsługuje procesory Intel Core 13. i 12. generacji
- 14+1+1-fazowy projekt zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 4 x DDR5 DIMM, obsługuje do 6800+(OC)
- 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key-E dla Wi-Fi
- Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), Nahimic Audio
- 4 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 8 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2 Type-C (tył), 1 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 6 USB 3.2 Gen1 (2 z tyłu, 4 z przodu), 8 USB 2.0 (4 Tył, 4 Przód)
- Realtek 2.5G LAN