

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790m-itx-wifi-s1700-2ddr5-hdmi-m-2-mitx-p-372562.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Płyta główna Z790M-ITX WIFI S1700 2DDR5 HDMI M.2 mITX

Cena brutto	<b>754,99 zł</b>
Cena netto	<b>613,81 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KBASRIIEZ790M01</b>
Kod producenta	<b>Z790M-ITX WIFI</b>
Kod EAN	<b>4710483941054</b>
Oprogramowanie	<b>Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer</b>
Rodzaj pamięci	<b>DDR5</b>
Złącza zewnętrzne	<b>1 x HDMI</b>
RAID	<b>Tak</b>
Chipset	<b>Intel Z790</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja Obsługi 1 x osłona I/O 2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x śrubki do gniazd M.2</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Wymiary	<b>17.0 x 17.0 cm</b>
Liczba gniazd DDR5	<b>2</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	<b>6</b>
Gniazda rozszerzeń	<b>1 x PCIe 5.0 x16</b>
Złącza dostępne na płycie	<b>1 x Adresowalna dioda LED</b>
Zintegrowany procesor	<b>Nie</b>
Producent chipsetu MB	<b>Intel</b>
Porty USB na tylnym panelu	<b>6</b>
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	<b>4</b>
Port / Złącze LPT (równoległy)	<b>Nie</b>
Port / Złącze COM (szeregowy)	<b>Nie</b>

Maksymalna ilość urządzeń SATA	<b>4</b>
Maks. wielkość pamięci	<b>128</b>
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	<b>2</b>
Karta dźwiękowa	<b>7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio</b>
Grafika	<b>Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 max. rozdzielczość to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozd.</b>
Format płyty	<b>mini ITX</b>
FireWire (IEEE 1394)	<b>Nie</b>
Bios	<b>128Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI</b>
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	<b>Procesor: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryby 2280 SATA3 6,0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s</b>
Interfejs sieciowy	<b>Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax Obsługuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (nadawanie) x 2 (odbiór) Obsługa Bluetooth 5.3 + Wysoka prędkość klasy II Supports</b>
Rodzina procesora	<b>Intel Core</b>

## Opis produktu

### Płyta główna Z790M-ITX WiFi

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- 7+1+1 fazowy układ zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 2 moduły pamięci DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 7000+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16
- Opcje wyjść graficznych: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), dźwięk Nahimic
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4 i SATA3), 4 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył), 4 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 2 USB 3.2 Gen1 (przód), 3 porty USB 2.0 (1 z tyłu, 2 z przodu)
- Intel 2.5G LAN, Intel 1G LAN
- 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3