

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z790m-itx-wifi-s1700-2ddr5-hdmi-m-2-mitx-p-372562.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta główna Z790M-ITX WIFI S1700 2DDR5 HDMI M.2 mITX

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Numer katalogowy	KBASRIIEZ790M01
Kod producenta	Z790M-ITX WIFI
Kod EAN	4710483941054
Oprogramowanie	Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Polychrome SYNC UEFI ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer
Rodzaj pamięci	DDR5
Złącza zewnętrzne	1 x HDMI
RAID	Tak
Chipset	Intel Z790
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10
Akcesoria w zestawie	Instrukcja Obsługi 1 x osłona I/O 2 x kable danych SATA 2 x anteny ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x śrubki do gniazd M.2
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	17.0 x 17.0 cm
Liczba gniazd DDR5	2
Gwarancja	36 mc.
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	6
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 5.0 x16
Złącza dostępne na płycie	1 x Adresowalna dioda LED
Zintegrowany procesor	Nie
Producent chipsetu MB	Intel
Porty USB na tylnym panelu	6
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	4
Port / Złącze LPT (równoległy)	Nie
Port / Złącze COM (szeregowy)	Nie

Maksymalna ilość urządzeń SATA	4
Maks. wielkość pamięci	128
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	2
Karta dźwiękowa	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
Grafika	Intel Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x eDP 1.4, obsługuje maks. rozdzielczość do Full HD 60 Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS kompatybilny, obsługuje HDCP 2.3 max. rozdzielczość to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozd
Format płyty	mini ITX
FireWire (IEEE 1394)	Nie
Bios	128Mb AMI UEFI Legal BIOS ze wsparciem GUI
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	Procesor: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1, klucz M), obsługuje tryb 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, klucz M), obsługuje tryby 2280 SATA3 6,0 Gb/s i PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) 4 złącza SATA3 6,0 Gb/s
Interfejs sieciowy	Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax Obsługuje standardy IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (nadawanie) x 2 (odbiór) Obsługa Bluetooth 5.3 + Wysoka prędkość klasy II Supports
Rodzina procesora	Intel Core

Opis produktu

Płyta główna Z790M-ITX WiFi

- Obsługuje procesory Intel Core 14., 13. i 12. generacji
- 7+1+1 fazowy układ zasilania, Dr.MOS dla VCore+GT
- 2 moduły pamięci DDR5 DIMM
- Obsługuje Dual Channel, do 7000+ (OC)
- 1 PCIe 5.0 x16
- Opcje wyjść graficznych: 1 HDMI, 1 DisplayPort, eDP
- 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897), dźwięk Nahimic
- 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4 i SATA3), 4 SATA3
- 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód), 1 USB 3.2 Gen2x2 Type-C (tył), 4 USB 3.2 Gen2 Type-A (tył), 2 USB 3.2 Gen1 (przód), 3 porty USB 2.0 (1 z tyłu, 2 z przodu)
- Intel 2.5G LAN, Intel 1G LAN
- 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3