Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:27

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-a-elite-x-ice-p-350064.html



Płyta główna Z890 A ELITE X ICE

Cena brutto	**1 263,99 zł**
Cena netto	**1 027,63 zł**
Numer katalogowy	**KBGBAIIFZ890A04**
Kod producenta	**Z890 A ELITE X ICE**
Kod EAN	**4719331864989**
Grafika	**Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics:- 1 złącze Intel Thunderbolt 4 (port USB4 USB Type-C), obsługujące wyjścia wideo DisplayPort i ThunderboltGdy zainstalowany jest monitor Thunderbolt, maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 5120x**
Format płyty	**ATX**
FireWire (IEEE 1394)	**Nie**
Bios	**1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0**
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów	**CPU:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 obsługa dysków SSD) (M2A_CPU)- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 obsługa dysków SSD) (M2B_CPU)Chipset:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ**
Interfejs sieciowy	**LAN Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Wireless Communication module MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 (PCB rev. 1.0) 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, supporting 2.4/5/6 GHz carrier frequency bands BLUETOOTH 5.4 Support for 11be 160MHz wireless standar**
Oprogramowanie	**Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software**
Częstotliwość szyny pamięci	**6000 MHz**
Rodzaj pamięci	**DDR5**
Złącza zewnętrzne	**2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A**
RAID	**Tak**
Chipset	**Intel Z890 Express Chipset**

Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**30.5 cm x 24.4 cm**
Liczba gniazd DDR5	**4**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2	**5**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 5.0 x16**
Złącza dostępne na płycie	**1 x Przycisk zasilania**
Zintegrowany procesor	**Tak**
Producent chipsetu MB	**Intel**
Porty USB na tylnym panelu	**11**
Porty USB do wyprowadzenia z płyty	**8**
Port / Złącze LPT (równoległy)	**Nie**
Port / Złącze COM (szeregowy)	**Nie**
Maksymalna ilość urządzeń SATA	**4**
Maks. wielkość pamięci	**256**
Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1	**6**
Karta dźwiękowa	**Realtek ALC1220 CODEC* Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD.Dźwięk wysokiej rozdzielczości2/4/5.1/7.1-kanałowy* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, na**
Rodzina procesora	**Intel Core Ultra**

Opis produktu

- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- Cyfrowe bliźniaki 16+1+2 fazowe rozwiązanie VRM
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AORUS AI SNATCH: oprogramowanie do automatycznego podkręcania przez modele AI
- AI Perfdrive: zapewnia optymalny i dostosowany profil ustawień BIOS dla użytkowników
- Zgodność Premium: 4*DDR5 z obsługą modułu pamięci XMP
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo do bezproblemowej konfiguracji panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: wielotematyczny, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w BIOS-ie i oprogramowaniu
- Nowy monitor zasilania w HWinfo do monitorowania mocy procesora w czasie rzeczywistym fazy
- Ultraszybkie przechowywanie: 5 gniazd M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Szybka sieć: 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Rozszerzona łączność: THUNDERBOLT 4 Type-C z DP-Alt
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 i kondensatory klasy audiofilskiej WIMA

- Ultratrwała obudowa PCIe Armor: metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość
- Gniazdo PCIe UD X: gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej