Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/plyta-glowna-z890-aero-p-350063.html




# Płyta główna Z890 AERO

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 434,99 zł** |
| Cena netto | **1 166,66 zł** |
| Numer katalogowy | **KBGBAIIFZ890A03** |
| Kod producenta | **Z890 AERO G** |
| Kod EAN | **4719331865139** |
| Gniazda rozszerzeń | **2 x M.2** |
| Złącza dostępne na płycie | **3 x Adresowalna dioda LED** |
| Zintegrowany procesor | **Tak** |
| Producent chipsetu MB | **Intel** |
| Porty USB na tylnym panelu | **9** |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | **8** |
| Port / Złącze LPT (równoległy) | **Nie** |
| Port / Złącze COM (szeregowy) | **Nie** |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | **4** |
| Maks. wielkość pamięci | **256** |
| Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 | **6** |
| Karta dźwiękowa | **Realtek ALC1220 CODEC* Gniazdo wyjścia liniowego na tylnym panelu obsługuje dźwięk DSD.Dźwięk wysokiej rozdzielczości2/4/5.1/7.1-kanałowy* Funkcjonalność gniazda audio można zmienić za pomocą oprogramowania audio. Aby skonfigurować dźwięk 7.1-kanałowy, na** |
| Grafika | **Zintegrowany procesor graficzny - obsługa Intel HD Graphics:- 1 złącze Intel Thunderbolt 4 (port USB4 USB Type-C), obsługujące wyjścia wideo DisplayPort i ThunderboltGdy zainstalowany jest monitor Thunderbolt, maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 5120x** |
| Format płyty | **ATX** |
| FireWire (IEEE 1394) | **Nie** |
| Bios | **1 x 256 Mbit flash Use of licensed AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0** |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | **CPU:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ** |

| | |
|---|---|
| | **25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 obsługa SSD) (M2A_CPU)- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 25110/22110/2580/2280 PCIe 4.0 x4/x2 obsługa SSD) (M2B_CPU)Chipset:- 1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 22** |
| Interfejs sieciowy | **LAN 2 x układy Intel 2.5GbE LAN (2,5 Gbps/1 Gbps/100 Mb/s) Moduł komunikacji bezprzewodowej Intel Wi-Fi 7 BE202 (BE200NGW M) 802.11a, b, g, n, ac, ax, be, obsługujące pasma częstotliwości nośnej 2,4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.4 Obsługa standardu bezprzewodowego** |
| Oprogramowanie | **Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software** |
| Częstotliwość szyny pamięci | **8800 MHz** |
| Rodzaj pamięci | **DDR5** |
| Złącza zewnętrzne | **4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A** |
| RAID | **Tak** |
| Chipset | **Intel Z890 Express Chipset** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Windows 11** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Wymiary | **30.5 cm x 24.4 cm** |
| Liczba gniazd DDR5 | **4** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 | **5** |
| Rodzina procesora | **Intel Core Ultra** |

## Opis produktu

**Kreatywność zaczyna się tutaj**
Płyty główne z serii AERO to innowacyjne rozwiązanie dla twórców treści, które pozwala im sprostać wymagającym zadaniom kreatywnym, takim jak renderowanie 3D i edycja długich filmów.

- Doskonała łączność
- Rozszerzalna grafika
- Ultraszybka pamięć masowa
- Obsługuje procesory Intel Core Ultra (seria 2)
- VisionLINK/TB: jeden port USB-C do przesyłania wideo, danych i ładowania
- Maksymalna skalowalność: 2 gniazda PCIe x16 dla wielu procesorów graficznych
- Rozszerzona łączność: THUNDERBOLT 4 Type-C z DP-Alt, HDMI
- Ultraszybkie przechowywanie danych: 5 gniazd M.2, w tym 1 PCIe 5.0 x4
- Błyskawiczne sieci: Daul 2,5 GbE LAN i Wi-Fi 7 z kierunkową anteną o bardzo wysokim wzmocnieniu
- Cyfrowe podwójne rozwiązanie VRM 16+1+2 faz
- WIFI EZ-Plug: szybka i łatwa konstrukcja do instalacji anteny Wi-Fi
- EZ-Latch Plus: gniazda PCIe i M.2 z szybkim zwalnianiem i konstrukcją bezśrubową
- EZ-Latch Click: radiatory M.2 z konstrukcją bezśrubową
- Sensor Panel Link: wbudowany port wideo dla bezproblemowej konfiguracja panelu w obudowie
- Przyjazny interfejs użytkownika: Multi-Theme, sterowanie wentylatorem AIO i automatyczne skanowanie Q-Flash w

BIOS-ie i oprogramowaniu
- D5 Bionic Corsa dla nieskończonej wydajności pamięci
- AI Perfdrive: zapewnia użytkownikom optymalny i dostosowany profil ustawień BIOS-u
- Zgodność z klasą Premium: 4*DDR5 z obsługą modułów pamięci XMP
- Wydajne chłodzenie: VRM Thermal Armor Advanced i M.2 Thermal Guard L
- Dźwięk wysokiej rozdzielczości: ALC1220 i kondensatory klasy audiofilskiej WIMA
- Gniazdo PCIe UD X: gniazdo PCIe 5.0 x16 o 10-krotnie większej wytrzymałości dla karty graficznej
- Ultratrwała osłona PCIe: metalowa tylna płyta gniazda PCIe x16 zapewniająca zwiększoną trwałość